

EUROLITE LED IP FL-50 COB RGB 120° FB

Projecteur d'extérieur (IP65) et LED COB 50 W (RGB), télécommande infrarouge

Réf. : 51914610

GTIN: 4026397455458



Caractéristiques:

- Mettez en valeur votre maison et votre jardin
- Conception compacte
- 1 LED 50 W COB (Chip-on-board) 3in1 RGB (mélange de couleurs homogène)
- Dimmer électronique; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable
- Effet stroboscope
- Choix de couleur direct pour 16 couleurs prédéfinies
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; Télécommande infrarouge
- Avec un Angle de départ de 120°
- Avec Étrier
- Convient à une utilisation en extérieur IP65
- Fonctionnement silencieux
- Pour des domaines d'application tels que: Architecture; décoration; cave aménagée pour les fêtes; Publicité/vitrine
- Possibilité d'utilisation: Volant

Logistique

EAN / GTIN: 4026397455458

Poids: 2,15 kg

Longueur: 0.29 m

Largeur: 0.25 m

Hauteur: 0.17 m

Données techniques:

Alimentation électrique: 230 V AC, 50 Hz

Puissance totale de raccordement: 50 W

Type de protection: IP65

Classe de protection: SK I

Branchement électrique:	Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Conception du câble:	3 x 1,0 mm² H05RN-F
Longueur du câble:	Env. 1,6 m
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 50 W COB (Chip-on-board) 3in1 RGB (mélange de couleurs homogène)
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; Télécommande infrarouge
Angle de départ:	120°
Angle de départ (1/2 pic):	120°
Couleur lumineuse:	Couleurs commutables
Couleur du boîtier:	Gris argenté
Système d'enregistrement:	Étrier
Matériau:	Aluminium coulé
Dimension:	Largeur : 28,5 cm Profondeur : 14,5 cm Hauteur : 23,5 cm
Poids:	2,00 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré
Diamètre des trous de fixation:	3 x Ø10mm
Matériau:	Métal, 1,5 mm

Contenu de la livraison:

1 x Projecteur
1 x télécommande
1 x Mode d'emploi