EUROLITE LED IP FL-100 COB RGB 120° RC

Outdoor floodlight (IP65) with 100 W COB LED (RGB) and IR remote control

Réf. : 51914614

GTIN: 4026397552973





L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Add highlights to your house and garden
- Ideal LED luminary for indoor or outdoor use
- Weather-proof housing (IP65)
- Mounting bracket for permanent installation included
- Extremely compact housing in an appealing design
- Equipped with 1 COB RGB LED
- Beam reflection angle of 120°
- Ready for connection via power cord with safety-plug
- Automatic color change or manual program or color selection
- Built-in programs for color change and color fade
- Adjustable program speed and brightness
- Direct color selection for 15 preset colors + white
- Memory function for control programs via the Flash, Strobe, Fade and Smooth buttons of the IR remote control
- 1 LED 100 W COB (Chip-on-board) 3in1 RGB (mélange de couleurs homogène)
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; Télécommande infrarouge
- Avec un Angle de départ de 120°
- Convient à une utilisation en extérieur IP65
- Fonctionnement silencieux

  télécommande
- A une portée de jusqu'à 7m

Logistique

EAN / GTIN: 4026397552973

Poids: 5,48 kg

Longueur: 0.40 m

Largeur: 0.31 m

Hauteur: 0.15 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	100 W
Type de protection:	IP65
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 100 W COB (Chip-on-board) 3in1 RGB (mélange de couleurs homogène)
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; Télécommande infrarouge
Angle de départ:	120°
Angle de départ (1/2 pic):	120°
Couleur du boîtier:	Argenté
Couleur:	Transparent
Dimension:	Largeur : 28,3 cm Profondeur : 9,8 cm Hauteur : 38 cm
Poids:	5,08 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Portée:	Jusqu'à 7m

Contenu de la livraison:

1 x Projecteur
1 x télécommande
1 x Mode d'emploi

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.