

EUROLITE LED IP FL-50 COB UV

Projecteur UV (IP65) résistant aux intempéries, LED UV COB 50 W

Réf. : 51914619

GTIN: 4026397537499



Prix de catalogue: 213.01 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Convient également pour les grandes distances
- 1 LED 50 W COB (Chip-on-board) ultraviolet (UV)
- Effet UV
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via plug and play
- Avec un Angle de départ de 120°
- Avec Étrier
- Convient à une utilisation en extérieur IP65
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; décoration; DJ itinérants / artistes solos; cave aménagée pour les fêtes; Restaurants, bars et hôtels; Publicité/vitrine
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant

Logistique

EAN / GTIN: 4026397537499

Poids: 2,30 kg

Longueur: 0.33 m

Largeur: 0.28 m

Hauteur: 0.15 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	56 W
Type de protection:	IP65
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite

Conception du câble:	3 x 1,0 mm² H05RN-F
Longueur du câble:	Env. 1,6 m
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 50 W COB (Chip-on-board) ultraviolet (UV)
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Plug and play
Angle de départ:	120°
Angle de départ (1/2 pic):	120°
Couleur lumineuse:	Réfléchissant les UV
Longueur d'onde:	Ultraviolet (UV) 395 nm
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Matériau:	Aluminium coulé
Dimension:	Largeur : 28,5 cm Profondeur : 14 cm Hauteur : 23,5 cm
Poids:	1,97 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Diamètre des trous de fixation:	1 x Ø11mm; 2 x Ø10mm
Matériau:	Métal, 2 mm

Contenu de la livraison:

- 1 x Projecteur
- 1 x Mode d'emploi