

EUROLITE LED IP FL-30 SMD rouge  
Projecteur plat IP65 d'extérieur avec 60 LED SMD rouge (R)

Réf. : 51914950  
GTIN: 4026397676754



Caractéristiques:

- 60 LED 0,5 W SMD 5730 rouge (R)
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via plug and play
- Avec Étrier
- Convient à une utilisation en extérieur IP65
- Modèles à disponibles
- Pour des domaines d'application tels que: Architecture; décoration; cave aménagée pour les fêtes; Restaurants, bars et hôtels; Publicité/vitrine
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant

Logistique

EAN / GTIN: 4026397676754  
Poids: 1,10 kg  
Longueur: 0.25 m  
Largeur: 0.20 m  
Hauteur: 0.07 m

Données techniques:

|                                   |                                                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:          | 100-240 V CA, 50/60 Hz                                             |
| Puissance totale de raccordement: | 30 W                                                               |
| Type de protection:               | IP65                                                               |
| Classe de protection:             | SK I                                                               |
| Branchement électrique:           | Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection<br>Tramite |
| Conception du câble:              | 3 x 1,0 mm² H05RN-F                                                |
| Longueur du câble:                | Env. 1 m                                                           |

|                                 |                                                             |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Type de lampe:                  | Lampe LED                                                   |
| Type de LED:                    | 60 x 0,5 W SMD 5730 rouge (R)                               |
| Refroidissement:                | Refroidissement par convection passive                      |
| Commande:                       | Plug and play                                               |
| Angle de départ (1/2 pic):      | 80°                                                         |
| Angle de départ (1/10 pic):     | 120°                                                        |
| Couleur lumineuse:              | Rouge                                                       |
| Couleur du boîtier:             | Noir mat                                                    |
| Système d'enregistrement:       | Étrier                                                      |
| Matériau:                       | Aluminium coulé                                             |
| Dimension:                      | Largeur : 22 cm<br>Profondeur : 3,5 cm<br>Hauteur : 17,8 cm |
| Poids:                          | 1,01 kg                                                     |
| Classification du bruit:        | Classe 0 (pas du tout de bruit)                             |
| Diamètre des trous de fixation: | 3 x Ø8mm                                                    |
| Matériau:                       | Métal, 2 mm                                                 |

## Contenu de la livraison:

1 x Projecteur  
1 x Mode d'emploi