

## EUROLITE LED SLS-10 Hybrid HCL

Projecteur plat à LED RGBWA+UV (6in1) et stroboscope

Réf. : 51915271

GTIN: 4026397628661



### Caractéristiques:

- 9 high-power 10 W 6in1 LEDs for RGBWA color mixing and blacklight
- 36 white 0.5 W LEDs for dynamic strobe effects
- 18 additional 0.2 W RGB LEDs for dynamic color and strobe effects
- Built-in auto and music show programs
- Direct color selection for 22 preset colors
- Individual control of all RGBWA+UV and strobe LEDs for use as blacklight, stroboscope or PAR spotlight
- Addressing and setting via control panel with 4-digit LED display
- Convenient wireless control via included IR remote control EUROLITE IR-7
- Flat housing form requires minimal space when rigging
- Swivel mounting bracket
- Additional bracket for floor use
- IEC terminals for power linking up to 8 units
- 18 LED 0,2 W SMD 5050 3in1 RGB (mélange de couleurs homogène)
- 36 LED 0,5 W SMD 5050 blanc froid (CW)
- 9 LED 10 W high-power 6in1 RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène)
- Effet stroboscope; Effet UV
- Utilisable dans le mode CH DMX 1; 3; 6; 9; 27
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave
- Avec un Angle de départ de 28°

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397628661

Poids: 2,23 kg

Longueur: 0.30 m

Largeur: 0.28 m

Hauteur: 0.16 m

Données techniques:

|                                   |                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:          | 100-240 V CA, 50/60 Hz                                                                                                                                                                |
| Puissance totale de raccordement: | 55 W                                                                                                                                                                                  |
| Classe de protection:             | SK I                                                                                                                                                                                  |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via appareils froids (M)<br>version encastrable câble d'alimentation à prise<br>contact de protection (inclus dans la livraison)<br><br>Tramite               |
| Sortie de courant:                | 1 x appareils froids (F) version encastrable                                                                                                                                          |
| Type de lampe:                    | Lampe LED                                                                                                                                                                             |
| Type de LED:                      | 18 x 0,2 W SMD 5050 3in1 RGB (mélange de<br>couleurs homogène)<br><br>36 x 0,5 W SMD 5050 blanc froid (CW)<br><br>9 x 10 W high-power 6in1 RGBWA/UV (mélange<br>de couleurs homogène) |
| Canaux DMX:                       | 1; 3; 6; 9; 27                                                                                                                                                                        |
| Entrée DMX:                       | 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable                                                                                                                                             |
| Sortie DMX:                       | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable                                                                                                                                             |
| Refroidissement:                  | Ventilateur                                                                                                                                                                           |
| Commande:                         | Stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge;<br>commande de la musique via microphone;<br>fonction maître/esclave                                                                       |
| Fixtures disponibles pour:        | LED PC-Control 512                                                                                                                                                                    |
| Angle de départ:                  | 28°                                                                                                                                                                                   |
| Angle de départ (1/2 pic):        | 28°                                                                                                                                                                                   |
| Angle de départ (1/10 pic):       | 54°                                                                                                                                                                                   |
| Couleur du boîtier:               | Noir                                                                                                                                                                                  |
| Dimension:                        | Largeur : 25,5 cm<br>Profondeur : 12 cm<br>Hauteur : 28,5 cm                                                                                                                          |
| Poids:                            | 1,90 kg                                                                                                                                                                               |
| Sécurité photobiologique:         | Risque groupe 0                                                                                                                                                                       |
| Batterie:                         | 1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse<br>intégré                                                                                                                             |

Contenu de la livraison:

1 x télécommande