

EUROLITE LED SLS-3 Hybrid Floor

Flat spotlight with 3 x 4 W 4in1 LED (RGB+UV) + 18 strobe LEDs

Réf. : 51915274

GTIN: 4026397617764



Caractéristiques:

- 3 high-power 4 W 4in1 LEDs for RGB color mixing and blacklight
- 18 cold white 0.5 W LEDs for dynamic strobe effects
- Auto, music, master/slave and DMX mode
- 4 built-in auto and music show programs
- Direct color selection for 18 preset colors
- Individual control of all RGB+UV and strobe LEDs for use as blacklight, stroboscope or PAR spotlight
- Addressing and setting via control panel with 4-digit LED display
- Convenient wireless control via included IR remote control EUROLITE IR-7
- Sound-control via built-in microphone with adjustable microphone sensitivity
- DMX512 control possible via any commercial DMX controller
- 2, 3, 5 or 10 DMX channels selectable
- Flat housing form requires minimal space when rigging
- Swivel mounting bracket
- Additional bracket for floor use
- Feed-through output allows to power up to 8 devices
- 18 LED 0,5 W SMD 5050 blanc froid (CW)
- 3 LED 4 W high-power 4in1 RGB/UV (mélange de couleurs homogène)
- Effet stroboscope
- Utilisable dans le mode CH DMX 2; 3; 5; 10
- Commandé via stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge
- Avec un Angle de départ de 12°

Logistique

EAN / GTIN: 4026397617764

Poids: 1,56 kg

Longueur: 0.27 m

Largeur: 0.23 m

Hauteur: 0.16 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	20 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	1 x appareils froids (F) version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	18 x 0,5 W SMD 5050 blanc froid (CW) 3 x 4 W high-power 4in1 RGB/UV (mélange de couleurs homogène)
Canaux DMX:	2; 3; 5; 10
Commande:	Stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge
Fixtures disponibles pour:	LED PC-Control 512
Angle de départ:	12°
Angle de départ (1/2 pic):	12°
Angle de départ (1/10 pic):	26°
Couleur du boîtier:	Noir
Dimension:	Largeur : 21 cm Profondeur : 12,5 cm Hauteur : 24,5 cm
Poids:	1,29 kg
Sécurité photobiologique:	Risque groupe 0
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré
DMX channels:	2/3/5/10
DMX connection:	3-pin XLR
Sound-control:	via built in microphone
LED type:	3 x 4 W RGB+UV (4in1), 18 x 0.5 W cold white
Flash rate:	0-20 Hz
Beam angle:	12°
Dimensions (L x W x H):	125 x 210 x 245 mm

Contenu de la livraison:

1 x télécommande