

EUROLITE LED SLS-360 UV 36 x 1 W Floor

Projecteur UV à contrôle DMX, 36 x LED UV 1 W

Réf. : 51915289

GTIN: 4026397599565



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Conception compacte pour un encombrement minimal
- Connexions DMX et secteur optimisées pour un câblage facile
- 36 LED 1 W high-power ultraviolet (UV)
- Effet stroboscope; Effet UV
- Programmes de spectacle intégrés
- Utilisable dans le mode CH DMX 2
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave
- Avec un Angle de départ de 30°
- Avec Étrier; avec Double étrier
- Pieds en caoutchouc
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant

Logistique

EAN / GTIN: 4026397599565

Poids: 1,82 kg

Longueur: 0.24 m

Largeur: 0.09 m

Hauteur: 0.23 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	35 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
	Tramite

Sortie de courant:	1 x appareils froids (F) version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	36 x 1 W high-power ultraviolet (UV)
Canaux DMX:	2
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	Stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave
Fixtures disponibles pour:	LED PC-Control 512; Light Captain
Angle de départ:	30°
Angle de départ (1/2 pic):	30°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier Double étrier
Aide au transport:	Pieds en caoutchouc
Matériau:	ABS copolymères d'acrylonitrile-butadiène-styrène
Dimension:	Largeur : 26 cm Profondeur : 7 cm Hauteur : 24,5 cm
Poids:	1,67 kg

Contenu de la livraison: