

EUROLITE LED SLS-30 COB UV Floor

Projecteur UV compact avec LED 30 W, DMX et télécommande

Réf. : 51915303

GTIN: 4026397669305



Caractéristiques:

- Fort effet de lumière noire
- Effet stroboscopique avec vitesse réglable
- Connexions DMX et secteur optimisées pour un câblage facile
- 1 LED 30 W COB (Chip-on-board) ultraviolet (UV)
- Effet UV; effet stroboscope; effet wash
- Programmes de spectacle intégrés
- Utilisable dans le mode CH DMX 1; 2; 4
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via Télécommande infrarouge; DMX; commande de la musique via microphone; stand-alone; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 18°
- Avec Double étrier
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; décoration; DJ itinérants / artistes solos; cave aménagée pour les fêtes; Restaurants, bars et hôtels
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied

Logistique

EAN / GTIN: 4026397669305

Poids: 1,30 kg

Longueur: 0.19 m

Largeur: 0.19 m

Hauteur: 0.24 m

Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Puissance totale de raccordement: 20 W

Classe de protection:	SK II
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection ci-joint Tramite
Sortie de courant:	Appareils froids (F) version encastrable
Fusible:	5 x 20 mm, T 1 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 30 W COB (Chip-on-board) ultraviolet (UV)
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Canaux DMX:	1; 2; 4
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	1 x ventilateur
Commande:	Télécommande infrarouge; DMX; commande de la musique via microphone; stand-alone; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W- DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMx by LumenRadio via USB (facultatif)
Fixtures disponibles pour:	Light´J; Light Captain; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	18°
Angle de départ (1/2 pic):	18°
Angle de départ (1/10 pic):	65°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Double étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Matériau:	Plastique
Dimension:	Largeur : 21,5 cm Profondeur : 12,7 cm Hauteur : 22,8 cm
Poids:	1,10 kg
Classification du bruit:	Classe 3 (bruits clairement perceptibles); classe 3 (bruits clairement perceptibles)
Sécurité photobiologique:	Risque groupe 0
Diamètre des trous de fixation:	1 x Ø11mm; 2 x Ø10mm
Matériau:	Métal, 1,5 mm
Conception du câble:	3 x 0,75 mm² H05VV-F
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré

Contenu de la livraison:

1 x Projecteur
 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
 1 x télécommande
 1 x Batterie
 1 x Mode d'emploi