

EUROLITE LED SLS-30 COB RGBAL Floor

Projecteur de sol LED à mélange de couleurs 5in1 RGBAL, télécommande infrarouge

Réf. : 51915304

GTIN: 4026397752410



Prix de catalogue: 129.71 €

TVA 19% incl.

Description:

This fixture demonstrates that lime color mixing is not limited to high-end models. It is based on a COB LED featuring red, green, blue, amber, and lime.

This allows not only for vibrant, punchy colors but also for excellent yellow and orange tones, as well as convincing white light.

Logistique

EAN / GTIN: 4026397752410

Poids: 1,35 kg

Longueur: 0.19 m

Largeur: 0.19 m

Hauteur: 0.24 m

Caractéristiques:

- 1 LED 30 W COB (Chip-on-board) 5in1 RGBAL (mélange de couleurs homogène)
- Connexions DMX et secteur optimisées pour un câblage facile
- Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable
- Effet wash; effet stroboscope
- 5 programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 19 couleurs prédéfinies
- L'appareil est refroidi par ventilateur silencieux
- Commandé via stand-alone; commande de la musique via microphone; Télécommande infrarouge; DMX; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 25°
- Avec Double étrier
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Scène; clubs/écoles de danse; décoration; mariage/Gala/événements; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels; Théâtre

- Fonctionnement très silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied
- Utilisable dans le mode CH DMX 3; 5; 7; 10
- Bon indice de rendu de couleur (IRC)

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	23 W
Classe de protection:	SK II
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Sortie de courant:	Appareils froids (F) version encastrable
Fusible:	5 x 20 mm, T 1 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 30 W COB (Chip-on-board) 5in1 RGBAL (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0,5 - 23 Hz
Canaux DMX:	3; 5; 5; 7; 10
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	1 x ventilateur silencieux
Commande:	Stand-alone; commande de la musique via microphone; Télécommande infrarouge; DMX; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
Fixtures disponibles pour:	Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
PWM frequency:	3900 Hz
Mode de défaillance DMX:	Blackout; hold; full on; static; auto
Angle de départ:	25°
Angle de départ (1/2 pic):	25°
Angle de départ (1/10 pic):	80°
Rendu de couleur (CRI):	81 Ra
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Double étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Port USB:	1 x type A
Diamètre des trous de fixation:	1 x Ø11mm
Matériau:	Plastique
Dimension:	Largeur : 21,5 cm Profondeur : 12,7 cm Hauteur : 22,85 cm Diamètre : Ø 16,8 cm
Poids:	1,15 kg

Classification du bruit:	Classe 1 (bruits très légers, adaptés aux environnements sensibles au bruit)
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré

Contenu de la livraison:

1 x Projecteur
1 x Câble secteur/câble d'alimentation
1 x télécommande
1 x Batterie
1 x Mode d'emploi