

EUROLITE LED Silent Par 6 QCL Floor no

Spot de sol à LED avec mélange de couleurs RGB/WW

Réf. : 51915340

GTIN: 4026397713411



Description:

The Silent Par 6 offers several features that are not typically found in this price range. One of its key highlights is the completely fanless and silent operation, making it ideal for noise-sensitive environments.

Its color mixing is based on red, green, blue, and warm white, making it suitable for both colored lighting and basic white light applications.

The flexible double bracket allows for a variety of mounting options, including hanging, stand mounting, or floor placement. In terms of connectivity, the fixture features P-Con power input and output, as well as 3-pin XLR connectors for DMX control.

In addition, the Silent Par 6 includes a Eurolite WDMX USB port, enabling easy upgrades to wireless DMX systems such as Eurolite QuickDMX or CRMX.

Logistique

EAN / GTIN: 4026397713411

Poids: 2,38 kg

Longueur: 0.21 m

Largeur: 0.21 m

Hauteur: 0.26 m

Caractéristiques:

- 14350 lux à 1 m
- 6 LED 8 W 4in1 RGB/WW (mélange de couleurs homogène)
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique; vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable
- Effet stroboscope
- Choix de couleur direct pour 25 couleurs prédéfinies
- Utilisable dans le mode CH DMX 6; 11
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone
- Exempt de scintillements

- Avec un Angle de départ de 16°
- Avec Double étrier; avec Étrier
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Pour des domaines d'application tels que: Scène; clubs/écoles de danse; décoration; mariage/Gala/événements; DJ itinérants / artistes solos; cave aménagée pour les fêtes; Restaurants, bars et hôtels; Théâtre; Publicité/vitrine
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	45 W
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Sortie de courant:	P-Con (gris), version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	6 x 8 W 4in1 RGB/WW (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	1,5 - 30 Hz
Canaux DMX:	6; 11
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone
Fixtures disponibles pour:	Light´J; Light Captain; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements
PWM frequency:	23500 Hz
Angle de départ:	16°
Angle de départ (1/2 pic):	16°
Angle de départ (1/10 pic):	29°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Double étrier Étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Dimension:	Longueur : 14,3 cm Largeur : 17,7 cm Hauteur : 21,1 cm
Poids:	2,15 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Conception du câble:	3 x 1,0 mm² H05VV-F
Longueur du câble:	Env. 1,2 m
Diamètre des trous de fixation:	1 x Ø10mm
Matériau:	Métal, 1,5 mm

Longueur du câble:	Env. 2 m
Couleur:	Noir

Contenu de la livraison:

- 1 x Projecteur
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x câble XLR
- 1 x Mode d'emploi