

EUROLITE LED SLS-603 TCL + UV Floor

Projecteur plat à 5 x LED 3in1 3 W (RGB) et une LED UV 3 W, télécommande infrarouge

Réf. : 51915358

GTIN: 4026397561692



Caractéristiques:

- Conception compacte pour un encombrement minimal
- Connexions DMX et secteur optimisées pour un câblage facile
- 6 LED 3 W high-power 4in1 RGB/UV (mélange de couleurs homogène)
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique
- Effet UV; effet stroboscope
- Programmes de spectacle intégrés
- Utilisable dans le mode CH DMX 4; 8
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave
- Avec un Angle de départ de 11°
- Avec Double étrier
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; décoration; DJ itinérants / artistes solos; cave aménagée pour les fêtes; Restaurants, bars et hôtels

Logistique

EAN / GTIN: 4026397561692

Poids: 1,67 kg

Longueur: 0.25 m

Largeur: 0.21 m

Hauteur: 0.13 m

Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Puissance totale de raccordement: 20 W

Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
	Tramite
Sortie de courant:	1 x appareils froids (F) version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	6 x 3 W high-power 4in1 RGB/UV (mélange de couleurs homogène)
Canaux DMX:	4; 8
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	1 x ventilateur
Commande:	Stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave
Fixtures disponibles pour:	Light´J; LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; Colorchief
Angle de départ:	11°
Angle de départ (1/2 pic):	11°
Angle de départ (1/10 pic):	28°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Double étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Matériau:	Plastique; Métal; ABS copolymères d'acrylonitrile- butadiène-styrène
Dimension:	Largeur : 23 cm Profondeur : 11 cm Hauteur : 23 cm
Poids:	1,41 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)
Sécurité photobiologique:	Risque groupe 0
Conception du câble:	3 x 0,75 mm² H05VV-F
Longueur du câble:	Env. 1,1 m
Diamètre des trous de fixation:	5 x Ø11mm
Matériau:	Métal, 2 mm
Couleur:	Noir
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré

Contenu de la livraison:

1 x Projecteur
 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
 1 x télécommande
 1 x Batterie
 1 x Mode d'emploi