

EUROLITE LED TL-3 TCL 3x3W Trusslight

Spot with 3 x 3 W RGB LEDs, mounting hole and IR remote control

Réf. : 51915450

GTIN: 4026397509410



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Compact and bright, making it perfect for truss installation
- Equipped with 3 x 3 W 3in1LED in the colors red, green and blue
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Convenient control possible via IR remote control (optional accessory)
- 3, 5 or 8 DMX channels selectable
- Functions: static colors, stepless RGB color mixture, internal programs, dimmer, strobe effect with variable speed, sound-control, Master/Slave operation
- Dimmer speed (step response) adjustable
- Sound-controlled via built-in microphone
- Adjustable microphone sensitivity
- Addressing via control panel with 4-digit LED display
- Ideal for booth construction, stages and any kind of truss
- Ideal for ALUTRUSS 3-POINT SYSTEM DECOLOCK DQ3
- Hanging as well as standing installation possible
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- Ready for connection via included power cable with safety power plug
- Feed-through output allows to power up to 8 devices
- DMX control via every standard DMX controller
- 3 LED 3 W high-power 3in1 RGB (mélange de couleurs homogène)
- Utilisable dans le mode CH DMX 3; 5; 8
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via Télécommande infrarouge (facultatif); stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone
- Avec un Angle de départ de 16°

Logistique

EAN / GTIN: 4026397509410

Poids: 1,00 kg

Longueur: 0.16 m

Largeur: 0.15 m

Hauteur: 0.15 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	12,00 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	1 x appareils froids (F) version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	3 x 3 W high-power 3in1 RGB (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0 - 30 Hz
Canaux DMX:	3; 5; 8
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Télécommande infrarouge (facultatif); stand- alone; DMX; commande de la musique via microphone
Fixtures disponibles pour:	Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
Angle de départ:	16°
Angle de départ (1/2 pic):	16°
Angle de départ (1/10 pic):	34°
Couleur du boîtier:	Noir
Dimension:	Largeur : 12,1 cm Profondeur : 10,8 cm Hauteur : 10,4 cm
Poids:	0,90 kg
DMX connection:	3-pin XLR

Contenu de la livraison: