

EUROLITE Pinspot LED IP PST-10 W 6400 K

Pinspot résistant aux intempéries (IP65) à LED 10 W puissante en blanc froid (CW)

Réf. : 51916158

GTIN: 4026397617726



Prix de catalogue: 71.28 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Boîtier compact en aluminium
- 1 LED 10 W high-power blanc froid (CW)
- Effet beam
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via plug and play
- Avec un Angle de départ de 4°
- Avec Étrier
- Convient à une utilisation en extérieur IP65
- Pour des domaines d'application tels que: Architecture; clubs/écoles de danse; décoration; Restaurants, bars et hôtels
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant

Logistique

EAN / GTIN: 4026397617726

Poids: 0,80 kg

Longueur: 0.17 m

Largeur: 0.12 m

Hauteur: 0.11 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	10 W
Type de protection:	IP65
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite

Longueur du câble:	Env. 0,9 m
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 10 W high-power blanc froid (CW)
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Plug and play
Angle de départ:	4°
Angle de départ (1/2 pic):	4°
Angle de départ (1/10 pic):	6°
Température de couleur:	6400K
Puissance d'éclairage en lux (lx):	1 m : 39687 lx, 3 m : 4446 lx, 6 m : 1255 lx
Flux lumineux:	887 lm
Couleur du boîtier:	Gris
Système d'enregistrement:	Étrier
Matériau:	Aluminium coulé
Dimension:	Largeur : 10,5 cm Profondeur : 15 cm Hauteur : 14,7 cm
Poids:	0,75 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Catégorie d'efficacité énergétique (A - G):	F
EPREL-Nr:	1064813
Diamètre des trous de fixation:	3 x Ø6mm
Matériau:	Aluminium, 2 mm

Contenu de la livraison:

1 x Appareil
1 x Mode d'emploi