

EUROLITE LED IP PST-36W 2700K Pinspot

Pinspot résistant aux intempéries (IP65) avec 12 LED puissantes de 3 W en blanc chaud (WW)

Réf. : 51916163

GTIN: 4026397717136



Prix de catalogue: 117.81 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Boîtier compact en aluminium
- 12 LED SMD 3535 blanc chaud (WW)
- Effet beam
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via plug and play
- Avec un Angle de départ de 3°
- Bon indice de rendu de couleur (IRC)
- Avec Étrier
- Convient à une utilisation en extérieur IP65
- Pour des domaines d'application tels que: Architecture; clubs/écoles de danse; décoration; Agencement de salons et magasin; Restaurants, bars et hôtels; vidéo et photographie
- Fonctionnement silencieux

Logistique

EAN / GTIN: 4026397717136

Poids: 2,13 kg

Longueur: 0.19 m

Largeur: 0.19 m

Hauteur: 0.20 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	38 W
Type de protection:	IP65
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite

Conception du câble:	3 x 1,0 mm² H05RN-F
Longueur du câble:	Env. 1 m
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	12 x SMD 3535 blanc chaud (WW)
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Plug and play
Angle de départ:	3°
Angle de départ (1/2 pic):	3°
Angle de départ (1/10 pic):	4°
Température de couleur:	3386K
Rendu de couleur (CRI):	80 Ra
Puissance d'éclairage en lux (lx):	1 m : 84812 lx, 3 m : 11168 lx, 6 m : 3300 lx
Flux lumineux:	1607 lm
Couleur du boîtier:	Gris mat
Système d'enregistrement:	Étrier
Dimension:	Longueur : 12,5 cm Largeur : 19 cm Hauteur : 22,5 cm Diamètre : Ø 18 cm
Poids:	2,03 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Catégorie d'efficacité énergétique (A - G):	G
EPREL-Nr:	1509805
Diamètre des trous de fixation:	1 x Ø10mm
Matériau:	Métal, 2 mm

Contenu de la livraison:

1 x Projecteur
1 x Mode d'emploi