

EUROLITE LED PST-40 QCL Spot

Spot LED avec mélange de couleurs RGBW, télécommande IR et 2 filtres à gel

Réf. : 51916170

GTIN: 4026397710625



Description:

This compact fixture is a powerful pinspot with versatile applications. A 40 W LED with RGBW color mixing produces a precise, narrow 4° beam, making it ideal for applications such as illuminating mirror balls.

Thanks to its fanless design, the unit operates completely silently and is well suited for noise-sensitive environments. The included frost filters allow the beam angle to be expanded to 20° or even 80°, enabling the fixture to be used as a compact spot or floodlight.

Despite its small size, the fixture offers extensive connectivity: P-Con power input and output, 3-pin XLR connectors for DMX control, and a WDMX USB port for easy upgrades to wireless DMX systems such as QuickDMX or CRMX.

Caractéristiques:

- Deux filtres à gel supplémentaires pour une lumière homogène et douce
- 1 LED 40 W 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique; vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable; balance des blancs
- Effet stroboscope
- 36 programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 15 couleurs prédéfinies
- Utilisable dans le mode CH DMX 3; 4; 6; 8; 11
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via Télécommande infrarouge; stand-alone; QuickDMX (facultatif); W-DMX by Wireless Solution (facultatif); CRMX by LumenRadio (facultatif); DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave

Logistique

EAN / GTIN: 4026397710625

Poids: 2,22 kg

Longueur: 0.19 m

Largeur: 0.17 m

Hauteur: 0.28 m

- Exempt de scintillements
 - Avec un Angle de départ de 4°
 - Avec Double étrier
 - Écran OLED
 - Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
 - Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; décoration; mariage/Gala/événements; DJ itinérants / artistes solos; cave aménagée pour les fêtes; Restaurants, bars et hôtels; Publicité/vitrine
 - Fonctionnement silencieux
 - Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied
- télécommande**
- 24 boutons sur la télécommande pour sauvegarder vos propres réglages

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	36 W
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	P-Con (gris), version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 40 W 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0,8 - 22 Hz
Canaux DMX:	3; 4; 6; 8; 11
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Télécommande infrarouge; stand-alone; QuickDMX (facultatif); W-DMX by Wireless Solution (facultatif); CRMX by LumenRadio (facultatif); DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave
Fixtures disponibles pour:	Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	4°
Angle de départ (1/2 pic):	4° Filtre à gel 20° Filtre à gel 80°
Angle de départ (1/10 pic):	8°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Double étrier
Type d'écran:	Écran OLED
Matériau:	Plastique; Métal
Dimension:	Longueur : 12 cm Largeur : 17 cm Hauteur : 22,5 cm
Poids:	1,98 kg

Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Diamètre des trous de fixation:	1 x Ø11mm; 3 x Ø2mm
Matériau:	Métal, 2 mm
Conception du câble:	3 x 1,0 mm² H05VV-F
Longueur du câble:	Env. 1,2 m
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2032 lithium manganèse intégré
Matériau:	Plastique, 3 mm
Dimension:	Largeur : 12 cm Hauteur : 10,8 cm

Contenu de la livraison:

1 x Projecteur
 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
 1 x télécommande
 1 x Batterie
 2 x Filtre à gel
 1 x Mode d'emploi