

EUROLITE LED RETRO 6 Bar ABL

Warm white blinder with additional colored LEDs for atmospheric lighting

Réf. : 51916645

GTIN: 4026397755725



Prix de catalogue: 296.31 €

TVA 19% incl.

Description:

This 100 cm bar combines modern lighting technology with a distinctive retro look. Six powerful LED strips produce a very warm, almost orange-toned white light.

Each strip is equipped with a 60 W LED and can be controlled individually. The reflective sections between them are illuminated by a total of 120 RGB LEDs, which are divided into 12 segments and can be controlled individually.

A range of DMX modes is available. In the most advanced mode, all elements can be controlled individually, while reduced modes still offer a wide variety of effects even with smaller DMX controllers.

The series is complemented by a matching spot fixture that delivers the same effects in a different form factor.

Logistique

EAN / GTIN: 4026397755725

Poids: 5,85 kg

Longueur: 1.05 m

Largeur: 0.17 m

Hauteur: 0.24 m

Caractéristiques:

- 6 LED 60 W COB (Chip-on-board) amber (A)
 commandé individuellement LEDs
- 120 LED 0,1 W SMD 5050 3in1 RGB (mélange de couleurs homogène)
10 segments pouvant être commandés individuellement
- Effet aveuglant; effet stroboscope
- Avec un Angle de départ de 120°
- Fonctionnement silencieux
- Exempt de scintillements
- Commandé via stand-alone; commande de la musique via microphone; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- 3 programmes de spectacle intégrés

- Avec étrier à poser au sol; avec demi-collier en forme d'oméga
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Connexion enfichable SEETRONIC intégrée
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; usage portable; scène; Théâtre; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels; bailleur
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant
- Utilisable dans le mode CH DMX 12; 16; 43

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	200 W
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Conception du câble:	3 x 1,5 mm ² H05VV-F
Sortie de courant:	P-Con (gris), version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	6 x 60 W COB (Chip-on-board) amber (A) 120 x 0,1 W SMD 5050 3in1 RGB (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0,8 - 20 Hz
Canaux DMX:	12; 16; 43
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable XLR (M) 5 broches version encastrée
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable XLR (F) 5 broches version encastrée
Refroidissement:	2 x ventilateur à température contrôlée
Commande:	Stand-alone; commande de la musique via microphone; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
Fixtures disponibles pour:	Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
PWM frequency:	4000 Hz
Angle de départ:	120°
Angle de départ (1/2 pic):	120°
Angle de départ (1/10 pic):	120°
Température de couleur:	1800K
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier à poser au sol Demi-collier en forme d'oméga
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Port USB:	Type A
Utilisation de la marque:	Connexion enfichable SEETRONIC intégrée
Matériau:	Métal

Dimension:	Largeur : 100,0 cm Profondeur : 14,0 cm Hauteur : 15,0 cm
Poids:	5,10 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)

Contenu de la livraison:

1 x Projecteur
1 x Mode d'emploi
1 x Câble secteur/câble d'alimentation
1 x demi-collier en forme d'oméga