

## EUROLITE LED B-200 Hypno Double Ball Beam Effect

LED beam effect with RGBW color mixing and 8 RGB hypno rings

Réf. : 51918826

GTIN: 4026397727159



**Prix de catalogue: 355.81 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- Contrôle du son flou : le programme continue à fonctionner en cas de pause musicale ou d'absence de coup de basse
- 8 LED 10 W SMD 5050 4in1 RGBW
- 96 LED 0,2 W SMD 5050 3in1 RGB
- Dimmer électronique; changement de couleur; fondu enchaîné des couleurs; mélange de couleurs; vitesse de rotation réglable; sens de rotation réglable
- Effet rayons; effet stroboscope
- 2 programmes de spectacle intégrés
- Utilisable dans le mode CH DMX 17; 24
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via stand-alone; DMX; QuickDMX (facultatif); W-DMX by Wireless Solution (facultatif); CRMX by LumenRadio (facultatif); fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone
- Exempt de scintillements
- Avec demi-collier en forme d'oméga; avec Étrier
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; cave aménagée pour les fêtes; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant  
**vis**
- Filetage M6

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397727159

Poids: 5,60 kg

Longueur: 0.45 m

Largeur: 0.26 m

Hauteur: 0.38 m

## Données techniques:

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:           | 100-240 V CA, 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                 |
| Puissance totale de raccordement:  | 100 W                                                                                                                                                                                                                                  |
| Classe de protection:              | SK I                                                                                                                                                                                                                                   |
| Branchement électrique:            | Alimentation électrique via appareils froids (M)<br>version encastrable câble d'alimentation à prise<br>contact de protection ci-joint<br><br>Tramite                                                                                  |
| Fusible:                           | 5 x 20 mm, T 3,15 A fusible interchangeable                                                                                                                                                                                            |
| Type de lampe:                     | Lampe LED                                                                                                                                                                                                                              |
| Type de LED:                       | 8 x 10 W SMD 5050 4in1 RGBW<br>96 x 0,2 W SMD 5050 3in1 RGB                                                                                                                                                                            |
| Mouvement de pivotement max. PAN:  | 540°                                                                                                                                                                                                                                   |
| Vitesse de rotation:               | Avant/arrière                                                                                                                                                                                                                          |
| Fréquence du flash:                | 0 - 20 Hz                                                                                                                                                                                                                              |
| Canaux DMX:                        | 17; 24                                                                                                                                                                                                                                 |
| Entrée DMX:                        | XLR (M) 3 broches version encastrable                                                                                                                                                                                                  |
| Sortie DMX:                        | XLR (F) 3 broches version encastrable                                                                                                                                                                                                  |
| Refroidissement:                   | Ventilateur                                                                                                                                                                                                                            |
| Commande:                          | Stand-alone; DMX; QuickDMX (facultatif); W-<br>DMX by Wireless Solution (facultatif); CRMX by<br>LumenRadio (facultatif); fonction maître/esclave;<br>commande de la musique via microphone                                            |
| Fixtures disponibles pour:         | Light Captain                                                                                                                                                                                                                          |
| Projection:                        | Exempt de scintillements                                                                                                                                                                                                               |
| Puissance d'éclairage en lux (lx): | Rouge (R) 1 m : 4812 lx, 3 m : 1146 lx, 6 m : 271 lx<br><br>Vert (G) 1 m : 8250 lx, 3 m : 2434 lx, 6 m : 723 lx<br>B bleu 1 m : 3015 lx, 3 m : 604 lx, 6 m : 153 lx<br>Blanc froid (CW) 1 m : 14513 lx, 3 m : 3918 lx,<br>6 m : 817 lx |
| Couleur du boîtier:                | Noir                                                                                                                                                                                                                                   |
| Système d'enregistrement:          | Demi-collier en forme d'oméga<br>Étrier                                                                                                                                                                                                |
| Type d'écran:                      | Écran LED 7 segments 4 chiffres                                                                                                                                                                                                        |
| Matériau:                          | Métal; Plastique                                                                                                                                                                                                                       |
| Dimension:                         | Largeur : 40,0 cm<br>Profondeur : 21,0 cm<br>Hauteur : 32,0 cm                                                                                                                                                                         |
| Poids:                             | 5,00 kg                                                                                                                                                                                                                                |
| Classification du bruit:           | Classe 2 (bruits légers)                                                                                                                                                                                                               |
| Conception du câble:               | 3 x 0,75 mm² H05VV-F                                                                                                                                                                                                                   |
| Diamètre des trous de fixation:    | 4 x Ø5mm; 4 x Ø8mm; 2 x Ø8mm; 1 x Ø10mm                                                                                                                                                                                                |
| Matériau:                          | Métal, 2 mm                                                                                                                                                                                                                            |
| Filetage:                          | Filetage M6 x 12 mm                                                                                                                                                                                                                    |

## Contenu de la livraison:

---

- 1 x Effet lumineux
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 2 x demi-collier en forme d'oméga
- 2 x vis
- 1 x Mode d'emploi