

## EUROLITE MDM-50 MOVING DOUBLE MIRROR

Moving head with rotating mirror half ball, flat mirror and colored LED ring

Réf. : 51918900

GTIN: 4026397758009



### Description:

This "moving head" is the ideal partner for pinspots or beam moving heads. On one side of the head, there is a half mirror ball that can rotate endlessly, with adjustable speed and direction; essentially a classic mirror ball in a compact, moving format.

On the opposite side, there is a flat mirror. This can be used to direct light further into the room, creating particularly interesting effects in combination with haze. Since the head of the MDM-50 is movable, the beam can also be controlled dynamically.

The head can also rotate continuously, creating a constant transition between the flat mirror and the mirror ball. In addition, the flat side features a ring of 50 LEDs, which can be used for colored accents and chase effects.

### Caractéristiques:

- 50 LED SMD 5050 3in1 RGB (mélange de couleurs homogène)<BR>25 segments pouvant être commandés individuellement
- Positionnement au sein de 540° PAN, 360° TILT
- Correction automatique de la position (feedback)
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Fonctionnement silencieux
- Exempt de scintillements
- Commandé via stand-alone; commande de la musique via microphone; DMX; fonction maître/esclave; RDM; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu; macros couleurs réglable; sens de rotation réglable; vitesse de rotation réglable
- Utilisable dans le mode CH DMX 10; 14; 16; 25; 88

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397758009

Poids: 10,25 kg

Longueur: 0.44 m

Largeur: 0.39 m

Hauteur: 0.35 m

- Effet rayons
- 4 programmes de spectacle intégrés
- Avec un Angle de départ de 120° Ambient light
- Avec demi-collier en forme d'oméga
- Multicolore Écran LCD
- 2 poignées de transport robustes
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; scène; Théâtre; Publicité/vitrine
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant

## Données techniques:

|                                     |                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:            | 100-240 V CA, 50/60 Hz                                                                                                                                                                                         |
| Puissance totale de raccordement:   | 25 W                                                                                                                                                                                                           |
| Classe de protection:               | SK I                                                                                                                                                                                                           |
| Branchement électrique:             | Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable<br>câble d'alimentation à prise contact de protection<br><br>Tramite                                                                             |
| Sortie de courant:                  | P-Con (gris), version encastrable                                                                                                                                                                              |
| Fusible:                            | 5 x 20 mm, T 0,5 A fusible interchangeable                                                                                                                                                                     |
| Type de lampe:                      | Lampe LED                                                                                                                                                                                                      |
| Type de LED:                        | 50 x SMD 5050 3in1 RGB (mélange de couleurs homogène)                                                                                                                                                          |
| Mouvement de basculement max. TILT: | 360° positionnement exact (résolution 16 bits)<br>plus infini correction automatique de la position (feedback)                                                                                                 |
| Mouvement de pivotement max. PAN:   | 540° positionnement exact (résolution 16 bits)<br>correction automatique de la position (feedback)                                                                                                             |
| Fréquence du flash:                 | 0,5 - 34 Hz                                                                                                                                                                                                    |
| Canaux DMX:                         | 10; 14; 16; 25; 88                                                                                                                                                                                             |
| Entrée DMX:                         | XLR (M) 3 broches version encastrable<br>XLR (M) 5 broches version encastrée                                                                                                                                   |
| Sortie DMX:                         | XLR (F) 3 broches version encastrable<br>XLR (F) 5 broches version encastrée                                                                                                                                   |
| Refroidissement:                    | Refroidissement par convection passive                                                                                                                                                                         |
| Commande:                           | Stand-alone; commande de la musique via microphone; DMX; fonction maître/esclave; RDM; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif) |
| Fixtures disponibles pour:          | Light Captain                                                                                                                                                                                                  |
| Projection:                         | Exempt de scintillements                                                                                                                                                                                       |
| PWM frequency:                      | 4100 Hz                                                                                                                                                                                                        |
| Mode de défaillance DMX:            | Hold; zero values                                                                                                                                                                                              |
| Angle de départ:                    | 120° Ambient light                                                                                                                                                                                             |
| Angle de départ (1/2 pic):          | Ambient light 120°                                                                                                                                                                                             |
| Angle de départ (1/10 pic):         | 120°                                                                                                                                                                                                           |
| Couleur du boîtier:                 | Noir                                                                                                                                                                                                           |
| Système d'enregistrement:           | 2x demi-collier en forme d'oméga                                                                                                                                                                               |

|                          |                                                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Type d'écran:            | Multicolore Écran LCD                                             |
| Port USB:                | Type A                                                            |
| Poignée de transport:    | 2 Pièce                                                           |
| Aide au transport:       | 4 x Pieds en caoutchouc                                           |
| Dimension:               | Largeur : 32,60 cm<br>Profondeur : 24,20 cm<br>Hauteur : 43,61 cm |
| Poids:                   | 8,70 kg                                                           |
| Classification du bruit: | Classe 0 (pas du tout de bruit)                                   |

## Contenu de la livraison:

1 x Movinglight  
 1 x Mode d'emploi  
 1 x Câble secteur/câble d'alimentation  
 2 x demi-collier en forme d'oméga