



Caractéristiques:

- Le contrôleur et l'unité d'alimentation pour 8 tubes LED
- Pixels contrôlables individuellement via MADRIX
- Changement de couleur réglable; Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu
- Effet stroboscope
- Utilisable dans le mode CH DMX 5; 7; 26
- Commandé via stand-alone; Art-Net; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave
- Écran LCD
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils

Logistique

EAN / GTIN: 4026397543292
Poids: 3,90 kg
Longueur: 0.40 m
Largeur: 0.35 m
Hauteur: 0.12 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	350 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	1 x appareils froids (F) version encastrable
Canaux DMX:	5; 7; 26
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable

Commande:	Stand-alone; Art-Net; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave
Fixtures disponibles pour:	LED PC-Control 512
Type d'écran:	Écran LCD
Sortie:	12 V CC;
Dimension:	Largeur : 27 cm Profondeur : 32 cm Hauteur : 7,6 cm
Poids:	3,45 kg

Contenu de la livraison: