

EUROLITE LED CBT-6 COB TCL Tower

Colonne d'effets lumineux LED et mélange de couleurs RGB, télécommande infrarouge

Réf. : 51930281

GTIN: 4026397670776



L'article n'est plus disponible.

Description:

LED lighting column with RGB color mixing

The flicker-free LED tower EUROLITE LED CBT-6 COB TCL with integrated DMX control unit is equipped with six powerful 30 W COB LEDs in RGB. Thanks to its slim design and the included carrying bag, it is especially suitable for mobile applications, such as solo entertainers or mobile DJs. Thanks to the tripod sleeve, the CBT-6 is suitable for tripod mounting, but you can also place the CBT-6 directly on the floor.

In the auto and music mode you can play integrated show programs. You have direct color selection for 18 colors. Further functions are color change, color fading, dimmer and strobe effects.

The LED light effect column is compatible with QuickDMX, the wireless DMX system from Eurolite. A phantom-powered USB socket for wireless transmission of the DMX signal via a QuickDMX receiver is located on the back of the device.

The integrated control unit with a four-digit LED display allows you to address and adjust the LED tower. The control can be done either by DMX, QuickDMX via USB, by the integrated music control, with the master/slave function or with the included infrared remote control. The P-Con mains connections allow you to easily connect up to eight devices in series.

Caractéristiques:

- Tour LED avec unité de commande DMX intégrée et douille pour montage sur trépied
- 6 LED COB (Chip-on-board) 3in1 RGB
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique
- Effet stroboscope; Effet rayons
- Programmes de spectacle intégrés

Logistique

EAN / GTIN: 4026397670776

Poids: 9,20 kg

Longueur: 1.04 m

Largeur: 0.26 m

Hauteur: 0.26 m

- Choix de couleur direct pour 18 couleurs prédéfinies
- Utilisable dans le mode CH DMX 2; 3; 5; 18; 9; 21
- L'appareil est refroidi par ventilateur silencieux
- Commandé via DMX; Télécommande infrarouge; stand-alone; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 38°
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; cave aménagée pour les fêtes; DJ itinérants / artistes solos
- Possibilité d'utilisation: Debout; sur trépied

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	100 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable Tramite
Sortie de courant:	1 x P-Con (gris), version encastrable
Fusible:	5 x 20 mm, T 2 A
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	6 x COB (Chip-on-board) 3in1 RGB
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Canaux DMX:	2; 3; 5; 18; 9; 21
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur silencieux
Commande:	DMX; Télécommande infrarouge; stand-alone; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
Fixtures disponibles pour:	LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	38°
Angle de départ (1/2 pic):	38°
Angle de départ (1/10 pic):	70°
Couleur du boîtier:	Noir
Dimension:	Largeur : 17 cm Profondeur : 15 cm Hauteur : 96 cm
Poids:	7,60 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)
Sécurité photobiologique:	Risque groupe 0
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré

Contenu de la livraison:

1 x Effet lumineux
1 x Câble secteur/câble d'alimentation
1 x Mode d'emploi
1 x télécommande
1 x Batterie
1 x sac