

EUROLITE LED BAR-8 ABL SWING QCL bar

Tiltable LED light effect bar with 8 beams and ambient strip

Réf. : 51930384

GTIN: 4026397739558



Prix de catalogue: 593.81 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- 8 LED 8 W high-power 4in1 RGBW
 commandé individuellement LEDs
- 144 LED 0,2 W SMD 5050 3in1 RGB (mélange de couleurs homogène)
4 segments pouvant être commandés individuellement
- Positionnement au sein de 180° TILT
- Dimmer électronique; changement de couleur; mélange de couleurs réglable; fondu enchaîné des couleurs; choix de la couleur
- Effet rayons; effet stroboscope
- 8 programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 18 couleurs prédéfinies
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; commande de la musique via microphone; Télécommande infrarouge; DMX; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 1° Effet rayons
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- 4 x Pieds en caoutchouc
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; cave aménagée pour les fêtes; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels; scène; Publicité/vitrine
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant
- Utilisable dans le mode CH DMX 14; 19; 27; 58
- Avec demi-collier en forme d'oméga

Logistique

EAN / GTIN: 4026397739558

Poids: 9,30 kg

Longueur: 1.05 m

Largeur: 0.16 m

Hauteur: 0.27 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	120 W
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Conception du câble:	3 x 1,0 mm² H05VV-F
Sortie de courant:	P-Con (gris), version encastrable
Fusible:	5 x 20 mm, T 3 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	8 x 8 W high-power 4in1 RGBW 144 x 0,2 W SMD 5050 3in1 RGB (mélange de couleurs homogène)
Mouvement de basculement max.TILT:	180° positionnement
Fréquence du flash:	1 - 20 Hz
Canaux DMX:	14; 19; 27; 58
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; commande de la musique via microphone; Télécommande infrarouge; DMX; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
Fixtures disponibles pour:	Light Captain; GDTF (GrandMA3)
Projection:	Exempt de scintillements
Mode de défaillance DMX:	Blackout; hold; full on; static; auto
Angle de départ:	1° Effet rayons
Angle de départ (1/2 pic):	Effet rayons 1°
Angle de départ (1/10 pic):	Effet rayons 1°
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Rouge (R) 1 m : 4611 lx, 3 m : 1616 lx, 6 m : 521 lx Vert (G) 1 m : 9615 lx, 3 m : 1319 lx, 6 m : 443 lx B bleu 1 m : 1977 lx, 3 m : 191 lx, 6 m : 62 lx Blanc froid (CW) 1 m : 10522 lx, 3 m : 2400 lx, 6 m : 698 lx
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Demi-collier en forme d'oméga
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Port USB:	Type A
Aide au transport:	4 x Pieds en caoutchouc
Matériau:	Métal
Dimension:	Longueur : 100,0 cm Largeur : 11,9 cm

	Hauteur : 20,0 cm
Poids:	8,45 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré

Contenu de la livraison:

- 1 x Effet lumineux
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x télécommande
- 1 x Batterie
- 1 x demi-collier en forme d'oméga