

EUROLITE LED PIX-12 SWING QCL Zoom Bar

Réf. : 51930386

Motorized tiltable LED light effect bar with 12 high-performance LEDs, two zoom ranges from 2° to 28° and 164 effect LEDs



Caractéristiques:

- 12 LED 40 W 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
 commandé individuellement LEDs
- 164 LED 0,2 W SMD 5050 3in1 RGB (mélange de couleurs homogène)
- Positionnement au sein de 180° TILT
- Résolution exacte de 16 bits à Dimmer
- Zoom motrice
- Mélange de couleurs en continu; vitesse d'écoulement réglable; animations en couleur with two adjustable colors; courbes de variation avec réponse réglable; vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable; modulation de largeur d'impulsion variable
- Effet beam; effet stroboscope; ambient effect
- 6 programmes de spectacle intégrés
- Utilisable dans le mode CH DMX 28; 34; 67
- L'appareil est refroidi par ventilateur dans la base
- Commandé via stand-alone; fonction maître/esclave; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); Art-Net; RDM
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 2° - 28° faisceau
- Avec un Angle de départ de 120° Ambient light
- Avec demi-collier en forme d'oméga
- Monochrome Écran LCD
- 4 x Pieds en caoutchouc
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Scène; clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; Restaurants, bars et hôtels; Théâtre; bailleur
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant

Logistique

EAN / GTIN: 4026397737127

Poids: 17,50 kg

Longueur: 1.07 m

Largeur: 0.37 m

Hauteur: 0.19 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	310 W
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Conception du câble:	3 x 1,5 mm² H05VV-F
Sortie de courant:	P-Con (gris), version encastrable
Fusible:	5 x 20 mm, T 3 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	12 x 40 W 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène) 164 x 0,2 W SMD 5050 3in1 RGB (mélange de couleurs homogène)
Mouvement de basculement max.TILT:	180° positionnement exact (résolution 16 bits) correction automatique de la position (feedback)
Fréquence du flash:	1 - 25 Hz
Équipement:	Zoom motrice
Canaux DMX:	28; 34; 67
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Connexion au réseau:	Protocole : Art-Net 3 via 2x RJ-45 E-Con (F) version encastrable
Refroidissement:	1 x ventilateur dans la base
Commande:	Stand-alone; fonction maître/esclave; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); Art-Net; RDM
Fixtures disponibles pour:	Light Captain; GDTF (GrandMA3)
Projection:	Exempt de scintillements
Mode de défaillance DMX:	Hold; blackout; auto
Angle de départ:	120° Ambient light 2° - 28° faisceau
Angle de départ (1/2 pic):	Ambient light 120° multicolore
Angle de départ (1/2 pic):	Faisceau 2 - 20°
Angle de départ (1/10 pic):	Faisceau 2 - 28°
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Étroit rouge (R) 1 m : 8706 lx, 3 m : 1789 lx, 6 m : 903 lx Étroit vert (G) 1 m : 12942 lx, 3 m : 2762 lx, 6 m : 1509 lx Étroit B bleu 1 m : 1924 lx, 3 m : 470 lx, 6 m : 257 lx Étroit blanc froid (CW) 1 m : 13809 lx, 3 m : 2917 lx, 6 m : 1573 lx Étroit tous 1 m : 35732 lx, 3 m : 7693 lx, 6 m : 4097 lx

Large rouge (R) 1 m : 1884 lx, 3 m : 513 lx, 6 m : 148 lx
Large vert (G) 1 m : 3154 lx, 3 m : 880 lx, 6 m : 256 lx
Large B bleu 1 m : 538 lx, 3 m : 152 lx, 6 m : 44 lx
Large blanc froid (CW) 1 m : 3275 lx, 3 m : 885 lx, 6 m : 257 lx
Large tous 1 m : 8576 lx, 3 m : 2363 lx, 6 m : 682 lx

Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	2x demi-collier en forme d'oméga
Type d'écran:	Monochrome Écran LCD
Port USB:	Type A
Aide au transport:	4 x Pieds en caoutchouc
Matériau:	Métal, verni
Dimension:	Largeur : 100 cm Profondeur : 12 cm Hauteur : 28,5 cm
Poids:	15,70 kg

Contenu de la livraison:

1 x Effet lumineux
1 x Mode d'emploi
1 x Câble secteur/câble d'alimentation
2 x demi-collier en forme d'oméga