


EUROLITE Barre UV LED BAR-6

Barre LED (50cm), 6 x LED ultraviolet (UV), 1 W

Réf. : 51930391

GTIN: 4026397665727



Description:

Light effect bar (50 cm) with UV LEDs

The powerful and dimmable light effect bar EUROLITE LED BAR-6 UV is equipped with six 1 W UV LEDs. Due to the convection cooling, the LED BAR is noiseless and offers you versatile application possibilities. Whether at events or for band performances - whether in the theatre or at galas - the LED Bar-6 UV is variably applicable.

It is controlled via DMX, master-slave operation is also possible. The LED Bar also has a phantom-powered USB socket for a QuickDMX receiver. This is optionally available. In auto and music mode you can also use integrated show programs.

Addressing and settings can be made via the integrated control unit with 4-digit LED display.

The mains connections allow you to operate up to eight devices in a row.

Logistique

EAN / GTIN: 4026397665727

Poids: 1,83 kg

Longueur: 0.54 m

Largeur: 0.14 m

Hauteur: 0.11 m

Caractéristiques:

- 6 LED 1 W high-power ultraviolet (UV)
- Dimmer électronique
- Effet UV
- Programmes de spectacle intégrés
- Utilisable dans le mode CH DMX 1; 2
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via DMX; stand-alone; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 14°
- Avec Étrier
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils

- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; cave aménagée pour les fêtes; Restaurants, bars et hôtels
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant; montage mural

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	15 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Sortie de courant:	Appareils froids (F) version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	6 x 1 W high-power ultraviolet (UV)
Canaux DMX:	1; 2
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	DMX; stand-alone; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
Fixtures disponibles pour:	LED PC-Control 512; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	14°
Angle de départ (1/2 pic):	14°
Angle de départ (1/2 pic):	Effet wash
Angle de départ (1/10 pic):	24°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Dimension:	Longueur : 50 cm Profondeur : 8,5 cm Hauteur : 11,5 cm
Poids:	1,65 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Sécurité photobiologique:	Risque groupe 0

Contenu de la livraison:

1 x Effet lumineux
 1 x Mode d'emploi
 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
 2 x Étrier