

## EUROLITE Barre LED BAR-3 HCL

Bar, compact (26 cm), 3 x LED 6in1 12 W et mélange de couleurs RGBWA+UV

Réf. : 51930395

GTIN: 4026397617177



**Prix de catalogue: 106.98 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- 3 LED 12 W high-power 6in1 RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène)
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique
- Effet stroboscope; Effet UV
- Programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 19 couleurs prédéfinies
- Utilisable dans le mode CH DMX 2; 3; 4; 6; 10
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 20°
- Avec Étrier
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; décoration; cave aménagée pour les fêtes; Restaurants, bars et hôtels; Publicité/vitrine
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant; montage mural

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397617177

Poids: 1,28 kg

Longueur: 0.28 m

Largeur: 0.12 m

Hauteur: 0.17 m

### Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Puissance totale de raccordement: 12 W

Classe de protection: SK I

|                                 |                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Branchement électrique:         | Alimentation électrique via appareils froids (M)<br>version encastrable câble d'alimentation à prise<br>contact de protection (inclus dans la livraison)                              |
|                                 | Tramite                                                                                                                                                                               |
| Fusible:                        | 5 x 20 mm, T 0,5 A fusible interchangeable                                                                                                                                            |
| Type de lampe:                  | Lampe LED                                                                                                                                                                             |
| Type de LED:                    | 3 x 12 W high-power 6in1 RGBWA/UV (mélange<br>de couleurs homogène)                                                                                                                   |
| Fréquence du flash:             | 0 - 20 Hz                                                                                                                                                                             |
| Canaux DMX:                     | 2; 3; 4; 6; 10                                                                                                                                                                        |
| Entrée DMX:                     | 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable                                                                                                                                             |
| Sortie DMX:                     | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable                                                                                                                                             |
| Refroidissement:                | Refroidissement par convection passive                                                                                                                                                |
| Commande:                       | Stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge;<br>commande de la musique via microphone;<br>fonction maître/esclave                                                                       |
| Fixtures disponibles pour:      | EASY SHOW 3; EASY SHOW 2; Light´J; LED PC-<br>Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY<br>OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR<br>DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY<br>SHOW 3; Colorchief |
| Projection:                     | Exempt de scintillements                                                                                                                                                              |
| Angle de départ:                | 20°                                                                                                                                                                                   |
| Angle de départ (1/2 pic):      | 20°                                                                                                                                                                                   |
| Angle de départ (1/10 pic):     | 40°                                                                                                                                                                                   |
| Longueur d'onde:                | Ultraviolet (UV) 400 nm                                                                                                                                                               |
| Couleur du boîtier:             | Noir                                                                                                                                                                                  |
| Système d'enregistrement:       | Étrier                                                                                                                                                                                |
| Type d'écran:                   | Écran LED 7 segments 4 chiffres                                                                                                                                                       |
| Matériau:                       | Aluminium coulé; Métal; plastique dur                                                                                                                                                 |
| Dimension:                      | Longueur : 26,5 cm<br>Profondeur : 8,7 cm<br>Hauteur : 12,9 cm                                                                                                                        |
| Poids:                          | 1,13 kg                                                                                                                                                                               |
| Classification du bruit:        | Classe 0 (pas du tout de bruit)                                                                                                                                                       |
| Sécurité photobiologique:       | Risque groupe 0                                                                                                                                                                       |
| Diamètre des trous de fixation: | 1 x Ø11mm; 4 x Ø8mm; 2 x Ø5mm                                                                                                                                                         |
| Matériau:                       | Métal, 2 mm                                                                                                                                                                           |
| Conception du câble:            | 3 x 0,75 mm² H05VV-F                                                                                                                                                                  |
| Longueur du câble:              | Env. 1,2 m                                                                                                                                                                            |
| Batterie:                       | 1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse<br>intégré                                                                                                                             |

## Contenu de la livraison:

1 x Effet lumineux  
 1 x Câble secteur/câble d'alimentation  
 1 x télécommande  
 1 x Batterie  
 1 x Mode d'emploi