

EUROLITE Barre LED BAR-12 QCL RGBW

Barre LED (110cm), 12 x LED 4in1 RGBW, 4 W

Réf. : 51930398

GTIN: 4026397603378



Caractéristiques:

- 12 LED 4 W high-power 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Changement de couleur réglable; Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu
- Effet stroboscope
- Utilisable dans le mode CH DMX 2; 4; 5; 6; 9
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution (facultatif); CRMX by LumenRadio (facultatif)
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 17°
- Avec Étrier
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; décoration; DJ itinérants / artistes solos; cave aménagée pour les fêtes; Restaurants, bars et hôtels; Publicité/vitrine
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant; montage mural

Logistique

EAN / GTIN: 4026397603378

Poids: 3,30 kg

Longueur: 1.06 m

Largeur: 0.14 m

Hauteur: 0.12 m

Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Puissance totale de raccordement: 24 W

Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
	Tramite
Sortie de courant:	1 x appareils froids (F) version encastrable
Fusible:	5 x 20 mm, T 0,5 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	12 x 4 W high-power 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0,5 - 24 Hz
Canaux DMX:	2; 4; 5; 6; 9
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; QuickDMX via USB (facultatif); W- DMX by Wireless Solution (facultatif); CRMX by LumenRadio (facultatif)
Fixtures disponibles pour:	LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; Light J; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	17°
Angle de départ (1/2 pic):	17°
Angle de départ (1/10 pic):	33°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Dimension:	Longueur : 110 cm Profondeur : 6,5 cm Hauteur : 10 cm
Poids:	2,85 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Sécurité photobiologique:	Risque groupe 0
Conception du câble:	3 x 0,75 mm² H05RN-F
Diamètre des trous de fixation:	1 x Ø20mm; 1 x Ø11mm; 1 x Ø8mm; 2 x Ø6mm
Matériau:	Métal

Contenu de la livraison:

1 x Effet lumineux
 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
 2 x Étrier
 2 x vis moletée
 2 x Cale
 1 x Mode d'emploi