

EUROLITE Barre LED PIX-6 HCL

Barre LED (44cm), 6 x LED 6in1 RGBWA/UV, 10 W

Réf. : 51930401

GTIN: 4026397588514



Caractéristiques:

- 6 LED 10 W high-power 6in1 RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène) commandé individuellement LEDs
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; Dimmer électronique
- Effet stroboscope; Effet UV
- Utilisable dans le mode CH DMX 4; 6; 9; 36; 38
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge; commande de la musique via microphone
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 24°
- Avec Étrier
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils

Logistique

EAN / GTIN: 4026397588514

Poids: 3,63 kg

Longueur: 0.48 m

Largeur: 0.20 m

Hauteur: 0.15 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	66 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	1 x appareils froids (F) version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED

Type de LED:	6 x 10 W high-power 6in1 RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène)
Canaux DMX:	4; 6; 9; 36; 38
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	Stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge; commande de la musique via microphone
Fixtures disponibles pour:	LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; Light J
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	24°
Angle de départ (1/2 pic):	24°
Angle de départ (1/10 pic):	44°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Dimension:	Longueur : 44 cm Profondeur : 10,5 cm Hauteur : 15 cm
Poids:	3,31 kg
Sécurité photobiologique:	Risque groupe 0
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré

Contenu de la livraison:

1 x télécommande