EUROLITE LED Techno Strobe 250 SMD Sound

Réf. : 52200832

Stroboscope compact à 74 LED SMD très lumineuses, fréquence réglable et contrôle du son

GTIN: 4026397758993











Prix de catalogue: 53.43 €

TVA 19% incl.

Description:

This compact strobe effect is equipped with 74 white LEDs and perfectly suited for your private party room. It can be operated in automatic mode as well as by sound control (via the built-in microphone).

Thanks to the mounting bracket, it can easily be mounted to a wall or ceiling. The flash frequency and the microphone sensitivity can be adjusted via rotary controls.

Caractéristiques:

- Effet stroboscope
- Fréquence flash réglable en continu
- Commandé via stand-alone; commande de la musique; bouton rotatif pour sensibilité du microphone
- Boîtier en plastique léger
- Avec un Angle de départ de 80° effet stroboscope
- 74 LED 0,4 W SMD 5050
- Avec Étrier
- Modèles à disponibles
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Pour des domaines d'application tels que: Cave aménagée pour les fêtes; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied

Logistique

EAN / GTIN: 4026397758993

Poids: 0,50 kg

Longueur: 0.14 m

Largeur: 0.14 m

Hauteur: 0.20 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Données techniques:

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	8 W
Classe de protection:	SK II
Branchement électrique:	Fixe câble d'alimentation à prise euro Tramite
Longueur du câble:	Env. 0,8 m
Type de LED:	74 x 0,4 W SMD 5050
Fréquence du flash:	0,5 - 14 Hz
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; commande de la musique; bouton rotatif pour sensibilité du microphone
Angle de départ:	80° effet stroboscope
Angle de départ (1/2 pic):	Effet stroboscope 80° monochrome
Angle de départ (1/10 pic):	Effet stroboscope 120°
Température de couleur:	9000K
Rendu de couleur (CRI):	82 Ra
Durée de vie:	50000 h
Couleur du boîtier:	Noir mat
Système d'enregistrement:	1x Étrier
Dimension:	Longueur : 18 cm Largeur : 16,5 cm Hauteur : 13,5 cm Diamètre : Ø 13,5 cm
Poids:	0,41 kg
Diamètre des trous de fixation:	1 x Ø10mm
Matériau:	Plastique, 5 mm

Contenu de la livraison:

1 x Appareil
1 x Mode d'emploi

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.