

EUROLITE LED Super Strobe ABL

Appareil à effets lumineux LED, 3 effets

Réf. : 52200920

GTIN: 4026397651812



Description:

The Super Strobe ABL combines three functions in one fixture: It is equipped with 216 cold white SMD LEDs for both dynamic strobe effects and slower blinder effects. Furthermore, the reflecting surface of the stroboscope is illuminated with an extra 144 RGB LEDs creating colorful, atmospheric light effects. Depending on the selected DMX mode, the color LEDs can be split in up to 48 individual control segments which can be used to create amazing color effects within the fixture.

The Super Strobe ABL has a very wide beam angle which makes both dynamic and calm light effects a great visual experience, even from a lateral view.

The fixture has 3-pin DMX connectors as well as a P-Con input and output to connect it to the mains. For a structured and versatile use, you can choose from 4 different DMX modes with 7, 13, 22 and 148 DMX channels respectively.

Logistique

EAN / GTIN: 4026397651812

Poids: 4,65 kg

Longueur: 0.46 m

Largeur: 0.15 m

Hauteur: 0.30 m

Caractéristiques:

- Boîtier métallique plat avec support mural intégré
- 216 LED 0,5 W SMD 5730 blanc froid (CW)
- 144 LED SMD 5050 3in1 RGB (mélange de couleurs homogène) commandé individuellement LEDs
- Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu
- Effet stroboscope; effet wash; effet aveuglant
- 17 programmes de spectacle intégrés
- Utilisable dans le mode CH DMX 7; 13; 22; 148
- Commandé via fonction maître/esclave; DMX; stand-alone; commande de la musique
- Exempt de scintillements
- Avec Étrier

- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; scène; Restaurants, bars et hôtels; DJ itinérants / artistes solos
- Fonctionnement très silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	95 W
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	P-Con (gris), version encastrable
Fusible:	5 x 20 mm, F 2 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	216 x 0,5 W SMD 5730 blanc froid (CW) 144 x SMD 5050 3in1 RGB (mélange de couleurs homogène)
Canaux DMX:	7; 13; 22; 148
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Commande:	Fonction maître/esclave; DMX; stand-alone; commande de la musique
Fixtures disponibles pour:	LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ (1/2 pic):	120°
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Diamètre des trous de fixation:	2 x Ø5mm; 6 x Ø9mm
Dimension:	Largeur : 45,5 cm Profondeur : 8,5 cm Hauteur : 25,5 cm
Poids:	4,26 kg
Classification du bruit:	Classe 1 (bruits très légers, adaptés aux environnements sensibles au bruit)
Diamètre des trous de fixation:	3 x Ø11mm; 2 x Ø8mm
Matériau:	Métal, 2 mm
Conception du câble:	3 x 1,0 mm² H05RN-F
Longueur du câble:	Env. 1,5 m

Contenu de la livraison:

1 x Effet lumineux
 1 x Étrier
 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
 2 x vis moletée
 2 x Cale

