

EUROLITE Multiflood Pro IP SMD RGBW Strobe/Wash MK2

Réf. : 52200928

Weather-proof (IP65) high-intensity floodlight/strobe, with RGBW color mixing and warm white LED strips GTIN: 4026397755879



Prix de catalogue: 1069.81 €

TVA 19% incl.

Description:

Even the first version of the Multiflood Pro IP SMD was known for its extremely high output: whether used as a strobe, blinder, or wide washlight, it made a strong impression. The new version retains the same weatherproof housing but offers several notable improvements.

The brightness has been further increased. While it uses slightly fewer LEDs, they are significantly more powerful. In addition to the RGBW LEDs, there are now warm white LED strips above and below the main light surface, providing additional strobe and texture effects. These strips can be controlled in 24 segments. The main colored light surface is now divided into 8 segments, allowing for greater creative control.

The connectivity has also been improved: power can now be looped through to additional units. For noise-sensitive environments, a dedicated low-noise mode is available. Another new feature is the adjustable PWM frequency, ensuring flicker-free performance even in demanding film and video applications.

Logistique

EAN / GTIN: 4026397755879

Poids: 14,05 kg

Longueur: 0.57 m

Largeur: 0.40 m

Hauteur: 0.25 m

Caractéristiques:

- 768 LED 2 W SMD 6065 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
8 segments pouvant être commandés individuellement
- 216 LED 1 W SMD 3030
24 segments pouvant être commandés individuellement
- Changement de couleur réglable; courbes de variation réglable; vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable; mélange de couleurs en continu
- Effet aveuglant; effet stroboscope; ambient effect
- 32 programmes de spectacle intégrés
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
- Commandé via stand-alone; DMX; RDM; fonction maître/esclave
- Exempt de scintillements

- Compatible RDM, pour la communication bidirectionnelle via le câble DMX
- Avec un Angle de départ de 120°
- Avec demi-collier en forme d'oméga
- Écran OLED
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 2 appareils
- Connexion enfichable SEETRONIC intégrée
- Convient à une utilisation en extérieur IP65
- Avec membrane de compensation de pression
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; scène; bailleur; architecture
- Fonctionnement très silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant
- Utilisable dans le mode CH DMX 7; 8; 12; 17; 22; 56; 64

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	1200 W
Type de protection:	IP65
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via IP T-Con (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Conception du câble:	3 x 1,5 mm² H07RN-F
Sortie de courant:	IP T-Con (F) version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	768 x 2 W SMD 6065 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène) 216 x 1 W SMD 3030
Fréquence du flash:	0,5 - 19 Hz
Canaux DMX:	7; 8; 12; 17; 22; 56; 64
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable IP
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable IP
Refroidissement:	3 x ventilateur à température contrôlée
Commande:	Stand-alone; DMX; RDM; fonction maître/esclave
Projection:	Exempt de scintillements
Caractéristiques DMX:	Compatible RDM, pour la communication bidirectionnelle via le câble DMX
Mode de défaillance DMX:	Hold; blackout
Angle de départ:	120°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	2x demi-collier en forme d'oméga
Type d'écran:	Écran OLED
Diamètre des trous de fixation:	2 x Ø12mm
Utilisation de la marque:	Connexion enfichable SEETRONIC intégrée
Matériau:	Aluminium coulé
Dimension:	Largeur : 49,0 cm Profondeur : 16,0 cm Hauteur : 28,5 cm
Poids:	12,95 kg

Classification du bruit:

Classe 1 (bruits très légers, adaptés aux environnements sensibles au bruit) depending on mode used

Contenu de la livraison:

1 x Projecteur
1 x Mode d'emploi
1 x Câble secteur/câble d'alimentation
2 x demi-collier en forme d'oméga
1 x câble XLR