

## EUROLITE LED IP PIX Strobe FROST

Linkable outdoor spotlight (IP65) with stepless electronic frost for stroboscope, ambient and animation effects

Réf. : 52200937

GTIN: 4026397752588



**Prix de catalogue: 320.11 €**

TVA 19% incl.

### Description:

The frost version of the IP Pix Strobe offers several unique features that significantly expand its range of applications. At its core is the electronic frost filter, which can be activated or deactivated via DMX. This allows the beam to be widened dynamically, creating additional creative possibilities.

The housing has also been redesigned: multiple units can now be connected directly to each other, enabling seamless installations. The included bracket is the longer MK2 version for improved handling. In addition, a compact secondary bracket is provided, allowing the fixture to be mounted directly and space-efficiently, for example on a pipe.

The proven LED configuration remains unchanged. A very bright central LED strip offers adjustable color temperature from warm white to cool white and is divided into four controllable segments. This is complemented by RGB LEDs above and below, arranged in eight segments.

With its extremely wide beam angle and excellent visibility from different angles, the fixture can be used as a strobe, a blinder, or for atmospheric lighting. Its fanless design ensures completely silent operation, while the hermetically sealed IP65 housing provides protection against dust and weather, making it suitable for both indoor and outdoor use.

The frost version is available with both 5-pin and 3-pin DMX connectors.

### Caractéristiques:

- 240 LED 0,5 W SMD 5050 3in1 RGB<BR>8 segments pouvant être commandés individuellement
- 40 LED 1 W SMD 3030 2in1 CW/WW<BR>4 segments pouvant être commandés individuellement
- Integrated mounting system for toolfree and seamless cluster setups

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397752588

Poids: 4,25 kg

Longueur: 0.42 m

Largeur: 0.24 m

Hauteur: 0.15 m

- Effet wash; effet stroboscope; ambient effect
- Filtre à gel électronique en continu; Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu; vitesse d'écoulement réglable; sélection du programme réglable; feu de circulation réglable; animations en couleur with two adjustable colors
- 20 programmes de spectacle intégrés
- Température de couleur variable 3200 K - 6600 K
- Sélection directe de la température de couleur pour 35 valeurs prédéfinies
- Commandé via stand-alone; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; DMX
- Avec un Angle de départ de 120°
- Bon indice de rendu de couleur (IRC)
- Monochrome Écran OLED
- Avec Étrier; avec demi-collier en forme d'oméga
- Connexion enfichable SEETRONIC intégrée
- Pour des domaines d'application tels que: Scène; clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels; Théâtre; bailleur; architecture
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied
- IP65
- Avec membrane de compensation de pression
- Utilisable dans le mode CH DMX 7; 11; 19; 25; 26; 32; 33; 35
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils

## Données techniques:

|                                   |                                                                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:          | 100-240 V CA, 50/60 Hz                                                                |
| Puissance totale de raccordement: | 180 W                                                                                 |
| Type de protection:               | IP65                                                                                  |
| Classe de protection:             | SK I                                                                                  |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique câble d'alimentation à prise contact de protection<br>Tramite |
| Sortie de courant:                | 1 x IP T-Con (F) version encastrable                                                  |
| Type de lampe:                    | Lampe LED                                                                             |
| Type de LED:                      | 240 x 0,5 W SMD 5050 3in1 RGB<br>40 x 1 W SMD 3030 2in1 CW/WW                         |
| Fréquence du flash:               | 1 - 25 Hz                                                                             |
| Canaux DMX:                       | 7; 11; 19; 25; 26; 32; 33; 35                                                         |
| Entrée DMX:                       | 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable IP                                          |
| Sortie DMX:                       | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable IP                                          |
| Refroidissement:                  | Refroidissement par convection passive                                                |
| Commande:                         | Stand-alone; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; DMX      |
| Fixtures disponibles pour:        | Light Captain; GDTF (GrandMA3)                                                        |
| PWM frequency:                    | 4000 Hz                                                                               |
| Mode de défaillance DMX:          | Blackout; hold; auto; manuel                                                          |
| Angle de départ:                  | 120°                                                                                  |
| Angle de départ (1/2 pic):        | 120° multicolore                                                                      |
| Température de couleur:           | 3200K - 6600K ajustable                                                               |
| Rendu de couleur (CRI):           | 80 Ra                                                                                 |
| Durée de vie:                     | 50000 h                                                                               |

|                                 |                                                             |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Distance par rapport au mur:    | 500 mm                                                      |
| Couleur du boîtier:             | Noir mat                                                    |
| Système d'enregistrement:       | Ø 12mm<br>Étrier<br>Ø 12mm<br>Demi-collier en forme d'oméga |
| Type d'écran:                   | 1 x monochrome Écran OLED                                   |
| Utilisation de la marque:       | Connexion enfichable SEETRONIC intégrée                     |
| Matériau:                       | Métal, verni                                                |
| Dimension:                      | Longueur : 38 cm<br>Largeur : 10,8 cm<br>Hauteur : 17,65 cm |
| Poids:                          | 3,70 kg                                                     |
| Classification du bruit:        | Classe 0 (pas du tout de bruit)                             |
| Diamètre des trous de fixation: | 1 x Ø12mm                                                   |
| Matériau:                       | Métal, verni                                                |
| Conception du câble:            | 3 x 1,5 mm² H07RN-F                                         |
| Longueur du câble:              | Env. 1,2 m                                                  |
| Matériau:                       | Métal, verni                                                |

## Contenu de la livraison:

1 x Projecteur  
 1 x Mode d'emploi  
 1 x Câble secteur/câble d'alimentation  
 1 x demi-collier en forme d'oméga