

EUROLITE LED IP PIX Strobe RGB CW+WW MK2

Outdoor spotlight (IP65) for stroboscope, ambient and animation effects

Réf. : 52200939

GTIN: 4026397742985



Prix de catalogue: 260.61 €

TVA 19% incl.

Description:

The MK2 version of the IP PIX Strobe is largely identical to the original model. The first version already proved itself with high output, solid build quality, a weatherproof housing, and excellent value for money.

The main update is the mounting bracket: it is now longer, allowing for better cable management when mounted horizontally. It also features a mount for the included omega bracket with quick-release fasteners. Alternatively, a clamp can still be attached directly to the bracket. The MK2 version is available with either 5-pin DMX connectors or, as in this version, 3-pin connectors.

The proven lighting concept remains unchanged: at the center is a very bright LED strip with adjustable color temperature from warm white to cool white, divided into four individually controllable segments. This is complemented by RGB LEDs above and below, arranged in eight segments.

With its extremely wide beam angle and excellent side visibility, the fixture can be used as a strobe, a blinder, or for atmospheric lighting effects. Its fanless design ensures completely silent operation, while the hermetically sealed IP65 housing provides reliable protection against dust and weather, making it suitable for both indoor and outdoor use.

Caractéristiques:

- Compact et lumineux
- Show programs for white and colored LEDs on separate DMX channels
- 240 LED 0,5 W SMD 5050 3in1 RGB
8 segments pouvant être commandés individuellement

Logistique

EAN / GTIN: 4026397742985

Poids: 4,13 kg

Longueur: 0.41 m

Largeur: 0.24 m

Hauteur: 0.14 m

- 40 LED 1 W SMD 3030 2in1 CW/WW
4 segments pouvant être commandés individuellement
- Avec un Angle de départ de 120°
- Effet stroboscope; effet wash; ambient effect
- Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu; vitesse d'écoulement réglable; sélection du programme réglable; animations en couleur with two adjustable colors
- 20 programmes de spectacle intégrés
- Température de couleur variable 3200 K - 6600 K
- Commandé via stand-alone; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; DMX
- Exempt de scintillements
- Avec Étrier; avec demi-collier en forme d'oméga
- Écran OLED
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Connexion enfichable SEETRONIC intégrée
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Convient à une utilisation en extérieur IP65
- Avec membrane de compensation de pression
- Pour des domaines d'application tels que: Scène; clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; DJ itinérants / artistes solos; Théâtre; bailleur; architecture
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant
- Utilisable dans le mode CH DMX 6; 10; 18; 24; 25; 32

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	135 W
Type de protection:	IP65
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via IP T-Con (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Sortie de courant:	IP T-Con (F) version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	240 x 0,5 W SMD 5050 3in1 RGB 40 x 1 W SMD 3030 2in1 CW/WW
Fréquence du flash:	1 - 25 Hz
Canaux DMX:	6; 10; 18; 24; 25; 32
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable IP
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable IP
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; DMX
Fixtures disponibles pour:	Light Captain; Light´J; GDTF (GrandMA3)
Projection:	Exempt de scintillements
PWM frequency:	4000 Hz
Angle de départ:	120°
Angle de départ (1/2 pic):	120°
Température de couleur:	3200K - 6600K ajustable
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier

	Demi-collier en forme d'oméga
Type d'écran:	Écran OLED
Utilisation de la marque:	Connexion enfichable SEETRONIC intégrée
Dimension:	Longueur : 38 cm Profondeur : 11 cm Hauteur : 17,6 cm
Poids:	3,68 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Diamètre des trous de fixation:	3 x Ø13mm
Matériau:	Métal, 3 mm
Conception du câble:	3 x 1,5 mm² H07RN-F
Longueur du câble:	Env. 1,2 m

Contenu de la livraison:

- 1 x Appareil
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x demi-collier en forme d'oméga