

EUROLITE LED IP PIX Strobe RGB CW+WW

Outdoor spotlight (IP65) for stroboscope, ambient and animation effects

Réf. : 52200940

GTIN: 4026397727661



Description:

The weatherproof IP PIX Strobe has quickly become a popular fixture on outdoor stages. It can now be found everywhere, from small concert venues and large festivals to architectural lighting.

Its success is based on a powerful combination of high light output, a weatherproof housing, and an attractive price-performance ratio. At its center is an exceptionally bright LED strip whose color temperature can be continuously adjusted from warm white to cool white. This strip is divided into four segments and can be controlled individually.

The system is complemented by RGB LEDs above and below the central strip, which are divided into eight segments. Thanks to its extremely wide beam angle and good visibility even from the side, the device is suitable for use as a strobe and blinder as well as for creating atmospheric lighting effects.

Thanks to its fanless design, the device operates completely silently and is therefore also suitable for noise-sensitive environments. The hermetically sealed IP65 housing provides additional protection against dust, making the device ideal for use in indoor installations.

Caractéristiques:

- Compact et lumineux
- Show programs for white and colored LEDs on separate DMX channels
- 240 LED 0,5 W SMD 5050 3in1 RGB
8 segments pouvant être commandés individuellement
- 40 LED 1 W SMD 3030 2in1 CW/WW
4 segments pouvant être commandés individuellement
- Avec un Angle de départ de 120°

Logistique

EAN / GTIN: 4026397727661

Poids: 3,68 kg

Longueur: 0.41 m

Largeur: 0.20 m

Hauteur: 0.16 m

- Ambient effect; effet stroboscope; effet wash
- Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu; vitesse d'écoulement réglable; sélection du programme réglable; animations en couleur with two adjustable colors
- 20 programmes de spectacle intégrés
- Température de couleur variable 3200 K - 6600 K
- Commandé via stand-alone; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; DMX
- Exempt de scintillements
- Avec Étrier
- Écran OLED
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Connexion enfichable SEETRONIC intégrée
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Convient à une utilisation en extérieur IP65
- Avec membrane de compensation de pression
- Pour des domaines d'application tels que: Scène; clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; DJ itinérants / artistes solos; architecture; Restaurants, bars et hôtels; Théâtre; bailleur
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant
- Utilisable dans le mode CH DMX 6; 10; 18; 24; 25; 32

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	135 W
Type de protection:	IP65
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via IP T-Con (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Sortie de courant:	IP T-Con (F) version encastrable
Fusible:	T 5 A fusible fixe dans l'alimentation
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	240 x 0,5 W SMD 5050 3in1 RGB 40 x 1 W SMD 3030 2in1 CW/WW
Fréquence du flash:	1 - 25 Hz
Canaux DMX:	6; 10; 18; 24; 25; 32
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable IP
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable IP
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; DMX
Fixtures disponibles pour:	Colorchief; Colorchief; Light Captain; GDTF (GrandMA3)
Projection:	Exempt de scintillements
PWM frequency:	4000 Hz
Angle de départ:	120°
Angle de départ (1/2 pic):	120°
Température de couleur:	3200K - 6600K ajustable
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier

Type d'écran:	Écran OLED
Utilisation de la marque:	Connexion enfichable SEETRONIC intégrée
Dimension:	Longueur : 38 cm Profondeur : 11 cm Hauteur : 14,5 cm
Poids:	3,30 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Diamètre des trous de fixation:	3 x Ø13mm
Matériau:	Métal, 3 mm
Conception du câble:	3 x 1,5 mm² H07RN-F

Contenu de la livraison:

1 x Appareil
1 x Mode d'emploi
1 x Câble secteur/câble d'alimentation