

EUROLITE LED IP Mega PIX Strobe 714 SWING

Outdoor spotlight (IP65) with tilt motor for strobe, blinder and matrix effects

Réf. : 52200943

GTIN: 4026397746174



Prix de catalogue: 927.01 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- 126 LED 3 W SMD 3535 blanc froid (CW)
7 segments pouvant être commandés individuellement
- 588 LED 0,25 W SMD 5050 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
14 segments pouvant être commandés individuellement
- Positionnement au sein de 200° TILT
- Dimmer
- Macros couleurs réglable; Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu; vitesse d'écoulement réglable; sélection du programme réglable; animations en couleur with two adjustable colors
- Ambient effect; effet stroboscope; effet aveuglant
- 46 programmes de spectacle intégrés
- Utilisable dans le mode CH DMX 8; 9; 11; 12; 17; 18; 71
- L'appareil est refroidi par ventilateur dans la base; ventilateur à température contrôlée dans la tête
- Commandé via DMX; RDM; stand-alone; fonction maître/esclave
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 120° Effet Matrix
- Avec demi-collier en forme d'oméga
- Multicolore Écran TFT
- 2 poignées de transport robustes
- 4 x Pieds en caoutchouc
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Connexion enfichable SEETRONIC intégrée
- Convient à une utilisation en extérieur IP65
- Avec membrane de compensation de pression

Logistique

EAN / GTIN: 4026397746174

Poids: 13,80 kg

Longueur: 0.61 m

Largeur: 0.23 m

Hauteur: 0.42 m

- Pour des domaines d'application tels que: Scène; clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; bailleur
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	365 W
Type de protection:	IP65
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via IP T-Con (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Conception du câble:	3 x 1,5 mm² H07RN-F
Sortie de courant:	IP T-Con (F) version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	126 x 3 W SMD 3535 blanc froid (CW) 588 x 0,25 W SMD 5050 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
Mouvement de basculement max.TILT:	200° positionnement correction automatique de la position (feedback)
Fréquence du flash:	0,5 - 17 Hz
Équipement:	Dimmer
Canaux DMX:	8; 9; 11; 12; 17; 18; 71
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable IP XLR (M) 5 broches version encastrée IP
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable IP XLR 5 pôles (W) version encastrée IP
Refroidissement:	1 x ventilateur dans la base 2 x ventilateur à température contrôlée dans la tête
Commande:	DMX; RDM; stand-alone; fonction maître/esclave
Fixtures disponibles pour:	Light Captain; GDTF (GrandMA3)
Projection:	Exempt de scintillements
PWM frequency:	4100 Hz
Angle de départ:	120° Effet Matrix
Angle de départ (1/2 pic):	Effet Matrix 120°
Angle de départ (1/10 pic):	Effet Matrix 170°
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Tous 1 m : 9289 lx, 3 m : 1238 lx, 6 m : 346 lx
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	2x demi-collier en forme d'oméga
Type d'écran:	Multicolore Écran TFT
Poignée de transport:	2 Pièce
Aide au transport:	4 x Pieds en caoutchouc
Utilisation de la marque:	Connexion enfichable SEETRONIC intégrée
Matériau:	Aluminium coulé
Dimension:	Largeur : 52,5 cm

Profondeur : 14,0 cm

Hauteur : 33,5 cm

Poids: 12,85 kg

Classification du bruit: Classe 2 (bruits légers)

Contenu de la livraison:

1 x Appareil

1 x Mode d'emploi

1 x Câble secteur/câble d'alimentation

2 x demi-collier en forme d'oméga