

## EUROLITE Multiflood IP 24x40W RGBL SWING FROST

Motorized tilttable outdoor spotlight (IP65) with stepless electronic frost for beam, wash, and pixel effects

Réf. : 52200946

GTIN: 4026397757040



**Prix de catalogue: 1069.81 €**

TVA 19% incl.

### Description:

This fixture is a true all-rounder. Its weatherproof housing with an IP65 rating features a motorized tilt range of up to 210°.

The light source consists of 24 powerful 40-watt LEDs with RGBL color mixing. This allows not only for intense colors but also for particularly clean orange and yellow tones, as well as high-quality white light. Each LED can be controlled individually and, with an extremely narrow 2° beam angle, produces precise beam effects and impressive light matrices.

The name "Multiflood" comes from a special feature: in front of the LEDs is an electronically controlled frost filter that can be adjusted continuously. This allows the narrow beam to be transformed smoothly into a wide wash: turning a beam fixture into a washlight in an instant.

Whether used for beam effects in haze, as uplighting with a medium beam angle, or as a wide floodlight, this fixture covers a wide range of applications. Thanks to its motorized tilt and electronic frost, it can quickly adapt from one task to another.

### Caractéristiques:

- Avec un Angle de départ de 2° - 35° Filtre à gel
- Convient à une utilisation en extérieur IP65
- Effet wash; effet beam; Effet Matrix
- 24 LED 40 W SMD 5060 4in1 RGBL (mélange de couleurs homogène)<BR> commandé individuellement LEDs
- Bon indice de rendu de couleur (IRC)
- Température de couleur variable 2800 K - 8100 K
- Exempt de scintillements
- Positionnement au sein de 210° TILT

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397757040

Poids: 12,50 kg

Longueur: 0.63 m

Largeur: 0.24 m

Hauteur: 0.43 m

- Résolution exacte de 16 bits à Dimmer, Couleur
- Commandé via DMX; stand-alone; fonction maître/esclave; RDM
- Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu; macros couleurs; macros de mouvement adjustable speed; couleurs de premier plan réglable; couleurs de fond réglable; Filtre à gel électronique en continu
- 52 programmes de spectacle intégrés
- Sélection directe de la température de couleur pour 33 valeurs prédéfinies
- Avec demi-collier en forme d'oméga
- Multicolore Écran TFT
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Avec membrane de compensation de pression
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée dans la tête; ventilateur dans la base
- Fonctionnement silencieux
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; installation; scène; Théâtre; bailleur; architecture
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant
- Utilisable dans le mode CH DMX 6; 7; 10; 13; 16; 28-1; 28-2; 100; 106

Données techniques:

|                                    |                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:           | 100-240 V CA, 50/60 Hz                                                                                                                                    |
| Puissance totale de raccordement:  | 350 W                                                                                                                                                     |
| Type de protection:                | IP65                                                                                                                                                      |
| Classe de protection:              | SK I                                                                                                                                                      |
| Branchement électrique:            | Alimentation électrique via IP T-Con (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)<br><br>Tramite |
| Conception du câble:               | 3 x 1,5 mm² H07RN-F                                                                                                                                       |
| Sortie de courant:                 | 1 x IP T-Con (F) version encastrable Bypass                                                                                                               |
| Fusible:                           | T 5 A fusible en service à changer                                                                                                                        |
| Type de lampe:                     | Lampe LED                                                                                                                                                 |
| Type de LED:                       | 24 x 40 W SMD 5060 4in1 RGBL (mélange de couleurs homogène)                                                                                               |
| Puissance effective des LED:       | Max. 105 W avec couleur unique<br>Max. 250 W avec mélange de couleurs                                                                                     |
| Mouvement de basculement max.TILT: | 210° positionnement                                                                                                                                       |
| Fréquence du flash:                | 0,6 - 20 Hz                                                                                                                                               |
| Canaux DMX:                        | 6; 7; 10; 13; 16; 28-1; 28-2; 100; 106                                                                                                                    |
| Entrée DMX:                        | XLR (M) 3 broches version encastrable IP<br>XLR (M) 5 broches version encastrée IP                                                                        |
| Sortie DMX:                        | XLR (F) 3 broches version encastrable IP<br>XLR 5 pôles (W) version encastrée IP                                                                          |
| Refroidissement:                   | 2 x ventilateur à température contrôlée dans la tête<br><br>1 x ventilateur dans la base                                                                  |
| Commande:                          | DMX; stand-alone; fonction maître/esclave; RDM                                                                                                            |
| Fixtures disponibles pour:         | Light Captain; Colorchief; GDTF (GrandMA3)                                                                                                                |
| Projection:                        | Exempt de scintillements                                                                                                                                  |
| PWM frequency:                     | 10000 Hz                                                                                                                                                  |
| Caractéristiques DMX:              | Compatible RDM, pour la communication bidirectionnelle via le câble DMX                                                                                   |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mode de défaillance DMX:           | Blackout; hold; auto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Angle de départ:                   | 2° - 35° Filtre à gel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Angle de départ (1/2 pic):         | Filtre à gel 2 - 30°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Angle de départ (1/10 pic):        | Filtre à gel 10 - 35°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Température de couleur:            | 2800K - 8100K ajustable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rendu de couleur (CRI):            | 81 Ra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Puissance d'éclairage en lux (lx): | Étroit rouge (R) 1 m : 13473 lx, 3 m : 5295 lx, 6 m : 1578 lx<br>Étroit vert (G) 1 m : 27854 lx, 3 m : 8955 lx, 6 m : 2664 lx<br>Étroit B bleu 1 m : 3729 lx, 3 m : 1774 lx, 6 m : 538 lx<br>Étroit citron vert/lime 1 m : 45989 lx, 3 m : 14182 lx, 6 m : 4137 lx<br>Étroit tous 1 m : 57067 lx, 3 m : 18121 lx, 6 m : 5324 lx<br>Large rouge (R) 1 m : 1688 lx, 3 m : 216 lx, 6 m : 60 lx<br>Large vert (G) 1 m : 2514 lx, 3 m : 296 lx, 6 m : 81 lx<br>Large B bleu 1 m : 461 lx, 3 m : 56 lx, 6 m : 16 lx<br>Large citron vert/lime 1 m : 4428 lx, 3 m : 524 lx, 6 m : 142 lx<br>Large tous 1 m : 5470 lx, 3 m : 654 lx, 6 m : 175 lx |
| Couleur du boîtier:                | Noir mat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Système d'enregistrement:          | 2x demi-collier en forme d'oméga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Type d'écran:                      | Multicolore Écran TFT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Poignée de transport:              | 2 Pièce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Aide au transport:                 | 4 x Pieds en caoutchouc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Diamètre des trous de fixation:    | 2 x Ø12mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Utilisation de la marque:          | Connexion enfichable SEETRONIC intégrée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Matériau:                          | Métal, 2,5 mm, verni; Plastique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dimension:                         | Longueur : 52,8 cm<br>Largeur : 13,9 cm<br>Hauteur : 32,65 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Poids:                             | 10,90 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Classification du bruit:           | Classe 0 (pas du tout de bruit) depending on mode used                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Contenu de la livraison:

1 x Appareil  
1 x Mode d'emploi  
1 x Câble secteur/câble d'alimentation  
2 x demi-collier en forme d'oméga