

EUROLITE Multiflood IP 24x40W RGBL SWING FROST

Motorized tilttable outdoor spotlight (IP65) with stepless electronic frost for beam, wash, and pixel effects

Réf. : 52200946

GTIN: 4026397757040



Description:

This fixture is a true all-rounder. Its weatherproof housing with an IP65 rating features a motorized tilt range of up to 210°.

The light source consists of 24 powerful 40-watt LEDs with RGBL color mixing. This allows not only for intense colors but also for particularly clean orange and yellow tones, as well as high-quality white light. Each LED can be controlled individually and, with an extremely narrow 2° beam angle, produces precise beam effects and impressive light matrices.

The name "Multiflood" comes from a special feature: in front of the LEDs is an electronically controlled frost filter that can be adjusted continuously. This allows the narrow beam to be transformed smoothly into a wide wash: turning a beam fixture into a washlight in an instant.

Whether used for beam effects in haze, as uplighting with a medium beam angle, or as a wide floodlight, this fixture covers a wide range of applications. Thanks to its motorized tilt and electronic frost, it can quickly adapt from one task to another.

Caractéristiques:

- Avec un Angle de départ de 2° - 35° Filtre à gel
- Convient à une utilisation en extérieur IP65
- Effet wash; effet beam; Effet Matrix
- 24 LED 40 W SMD 5060 4in1 RGBL (mélange de couleurs homogène)
commandé individuellement LEDs
- Bon indice de rendu de couleur (IRC)
- Température de couleur variable 2800 K - 8100 K
- Exempt de scintillements
- Positionnement au sein de 210° TILT

Logistique

EAN / GTIN: 4026397757040

Poids: 12,50 kg

Longueur: 0.63 m

Largeur: 0.24 m

Hauteur: 0.43 m

- Résolution exacte de 16 bits à Dimmer, Couleur
- Commandé via DMX; stand-alone; fonction maître/esclave; RDM
- Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu; macros couleurs; macros de mouvement adjustable speed; couleurs de premier plan réglable; couleurs de fond réglable; Filtre à gel électronique en continu
- 52 programmes de spectacle intégrés
- Sélection directe de la température de couleur pour 33 valeurs prédéfinies
- Avec demi-collier en forme d'oméga
- Multicolore Écran TFT
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Avec membrane de compensation de pression
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée dans la tête; ventilateur dans la base
- Fonctionnement silencieux
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; installation; scène; Théâtre; bailleur; architecture
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant
- Utilisable dans le mode CH DMX 6; 7; 10; 13; 16; 28-1; 28-2; 100; 106

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	350 W
Type de protection:	IP65
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via IP T-Con (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Conception du câble:	3 x 1,5 mm² H07RN-F
Sortie de courant:	1 x IP T-Con (F) version encastrable Bypass
Fusible:	T 5 A fusible en service à changer
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	24 x 40 W SMD 5060 4in1 RGBL (mélange de couleurs homogène)
Puissance effective des LED:	Max. 105 W avec couleur unique Max. 250 W avec mélange de couleurs
Mouvement de basculement max.TILT:	210° positionnement
Fréquence du flash:	0,6 - 20 Hz
Canaux DMX:	6; 7; 10; 13; 16; 28-1; 28-2; 100; 106
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable IP XLR (M) 5 broches version encastrée IP
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable IP XLR 5 pôles (W) version encastrée IP
Refroidissement:	2 x ventilateur à température contrôlée dans la tête 1 x ventilateur dans la base
Commande:	DMX; stand-alone; fonction maître/esclave; RDM
Fixtures disponibles pour:	Light Captain; Colorchief; GDTF (GrandMA3)
Projection:	Exempt de scintillements
PWM frequency:	10000 Hz
Caractéristiques DMX:	Compatible RDM, pour la communication bidirectionnelle via le câble DMX

Mode de défaillance DMX:	Blackout; hold; auto
Angle de départ:	2° - 35° Filtre à gel
Angle de départ (1/2 pic):	Filtre à gel 2 - 30°
Angle de départ (1/10 pic):	Filtre à gel 10 - 35°
Température de couleur:	2800K - 8100K ajustable
Rendu de couleur (CRI):	81 Ra
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Étroit rouge (R) 1 m : 13473 lx, 3 m : 5295 lx, 6 m : 1578 lx Étroit vert (G) 1 m : 27854 lx, 3 m : 8955 lx, 6 m : 2664 lx Étroit B bleu 1 m : 3729 lx, 3 m : 1774 lx, 6 m : 538 lx Étroit citron vert/lime 1 m : 45989 lx, 3 m : 14182 lx, 6 m : 4137 lx Étroit tous 1 m : 57067 lx, 3 m : 18121 lx, 6 m : 5324 lx Large rouge (R) 1 m : 1688 lx, 3 m : 216 lx, 6 m : 60 lx Large vert (G) 1 m : 2514 lx, 3 m : 296 lx, 6 m : 81 lx Large B bleu 1 m : 461 lx, 3 m : 56 lx, 6 m : 16 lx Large citron vert/lime 1 m : 4428 lx, 3 m : 524 lx, 6 m : 142 lx Large tous 1 m : 5470 lx, 3 m : 654 lx, 6 m : 175 lx
Couleur du boîtier:	Noir mat
Système d'enregistrement:	2x demi-collier en forme d'oméga
Type d'écran:	Multicolore Écran TFT
Poignée de transport:	2 Pièce
Aide au transport:	4 x Pieds en caoutchouc
Diamètre des trous de fixation:	2 x Ø12mm
Utilisation de la marque:	Connexion enfichable SEETRONIC intégrée
Matériau:	Métal, 2,5 mm, verni; Plastique
Dimension:	Longueur : 52,8 cm Largeur : 13,9 cm Hauteur : 32,65 cm
Poids:	10,90 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit) depending on mode used

Contenu de la livraison:

1 x Appareil
 1 x Mode d'emploi
 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
 2 x demi-collier en forme d'oméga