

EUROLITE LED SLS-98 Strobe SMD

Stroboscope compact à 98 LED SMD & DMX, chaque anneau peut être contrôlé séparément

Réf. : 52201092

GTIN: 4026397613346



Prix de catalogue: 106.98 €

TVA 19% incl.

Description:

This compact strobe light in a slim-line design is equipped with a total of 98 flicker-free SMD 5030 LEDs and offers you both strobe and blinder effects. The flash frequency is 1-20 flashes per second. The strobe can be operated in stand-alone mode, with a DMX controller or by sound control via the built-in microphone. Delivery includes an IR remote control for convenient operation from a distance.

In DMX mode, the 5 ring-shaped LED segments can be controlled individually or in groups. You can choose from two DMX modes with 4 or 9 channels respectively. The fixture has 3-pin DMX connectors as well as an IEC input to connect it to the mains and a feed-through output for daisy-chaining up to 8 units.

Logistique

EAN / GTIN: 4026397613346

Poids: 1,45 kg

Longueur: 0.27 m

Largeur: 0.23 m

Hauteur: 0.16 m

Caractéristiques:

- Conception plate pour un encombrement minimal lors du montage
- 98 LED SMD 5730 blanc froid (CW) (mélange de couleurs homogène) 5 segments pouvant être commandés individuellement
- Dimmer électronique
- Effet stroboscope; effet aveuglant
- Utilisable dans le mode CH DMX 4; 9
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; Télécommande infrarouge
- Exempt de scintillements
- Avec Double étrier
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils

- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; cave aménagée pour les fêtes; DJ itinérants / artistes solos; Location simple
- Fonctionnement très silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	24 W
Classe de protection:	SK II
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	1 x appareils froids (F) version encastrable
Fusible:	5 x 20 mm, F 1 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	98 x SMD 5730 blanc froid (CW) (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Canaux DMX:	4; 9
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	Stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; Télécommande infrarouge
Fixtures disponibles pour:	LED PC-Control 512; Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
Système d'enregistrement:	Double étrier
Matériau:	Plastique
Dimension:	Largeur : 21,5 cm Profondeur : 12 cm Hauteur : 24,5 cm
Poids:	1,20 kg
Classification du bruit:	Classe 1 (bruits très légers, adaptés aux environnements sensibles au bruit)
Diamètre des trous de fixation:	3 x Ø11mm
Matériau:	Métal, 2 mm
Conception du câble:	3 x 0,75 mm² H05VV-F
Longueur du câble:	Env. 1,2 m
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré

Contenu de la livraison:

- 1 x Effet lumineux
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x télécommande
- 1 x Batterie
- 1 x Mode d'emploi