REUTLINGER Support de câble métallique type 50SVIII-M12BG noir

Réf. : 58010550

Support de câble métallique, charge de 90 kg max.

GTIN: 4026397595956





Description:

Certified cable holder
Cable holders can be used for easily suspending static workloads on attachment ropes. No tools are required. The load can be hung at any position and height and easily be re-positioned.

The REUTLINGER cable holders are the only system certified by two independant certification bodies. This cable holder boasts of a TUV certificate and a German BGV C1 certificate and can be used in entertainment technology.

TÜV GS and BGV C1 - double-tested and double-certified
REUTLINGER® grippers type 50 SV III, type 66 SV III and type 80 SV III are not only certified as safe (GS) by the German TÜV, they have also been licensed for use within the scope of standard DGUV Regulation 17 (BGV C1).
The DGUV Test certificate authorises these grippers for use within the scope of the accident prevention regulations issued by the German employers' liability insurance associations in respect of staging and production facilities.
The test seal of the DGUV is conferred only after extensive examining of all load applications. Further testing simulated most anticipated mis-applications.
REUTLINGER® gripper ranges 50, 66 and 80 are the only load-bearing devices certified by the DGUV for use in mobile production facilities.

Caractéristiques:

- Pour un diamètre de câble de 4,0 à 5,0 mm
- Mécanisme à 6 billes
- Veuillez noter : Les supports de câbles métalliques ne doivent pas être utilisés de manière dynamique et doivent être utilisés au moins par paires.
- Filetage M12

Logistique

EAN / GTIN: 4026397595956
Poids: 0,13 kg
Longueur: 0.18 m
Largeur: 0.12 m
Hauteur: 0.03 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

- Made in Germany
- Certifié BG
- Certifié TÜV/GS
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

Pour diamètre de corde:	4 mm - 5 mm
Charge de travail:	5 mm: 90 kg 4 mm: 60 kg
Couleur:	Noir
Filetage:	Filetage M12 x 17 mm
Dimension:	Longueur : 7 cm Diamètre : Ø 2,50 cm
Poids:	0,12 kg

Contenu de la livraison:

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.