



BLOCK AND BLOCK Élévateur pour traverses BETA-50 220 kg 5,3 m

Pied de levage de haute qualité pour des charges de 220 kg max., fabriqué dans l'UE

Réf. : 59000413

GTIN: 4026397645002



Caractéristiques:

- Élévateur à traverses télescopiques en 5 parties
- Boulons de sécurité pour verrouiller les différentes sections à différentes hauteurs
- Goujons de fermeture dans la base pour ancrer les potences
- Flèche avec broche réglable et plaque en acier avec pied en caoutchouc antidérapant
- Protection contre la corrosion grâce à une couche de fond de peinture époxyde
- Niveau à bulle pour régler la position verticale de la tour
- Connexion à la terre
- Roulettes de transport pour déplacer la tour rétractée
- Treuil AL-KO COMPAC 900 : charge maximale de 900 kg avec frein automatique de maintien de la charge. Déclaration de conformité CE selon les normes harmonisées applicables DIN EN 13157, EN 12100 I et II, directive sur les machines 2006/42/CE
- Câbles en acier galvanisé, type 6 x 19 + 1, fabriqués sur la base de la norme EN 13414-1:2004, résistance 1770 N/mm²
- Matériau : profilés en acier au carbone, type S-275-J0H, fabriqués conformément aux normes EN10219, EN10305.5
- Réglable en hauteur
- Avec un certificat de test BGV-C1

Logistique

EAN / GTIN: 4026397645002

Poids: 82,20 kg

Longueur: 0.47 m

Largeur: 0.47 m

Hauteur: 1.78 m

Article encombrant

Données techniques:

Charge maximale:	220 kg
Charge minimale:	25 kg
Hauteur:	Maximal : 530 cm Minimal : 170 cm

Système d'enregistrement:	38 mm (BLOCK AND BLOCK)
Type (trépied en général):	Élévateur de traverses
Surface du stand:	211 cm x 211 cm x
Poids:	72,00 kg

Contenu de la livraison:
