EUROLITE STC-400 Lighting stand, 4m

High-quality winch-stand

Réf. : 59007006

GTIN: 4026397197075









Caractéristiques:

- Made of steel
- 1-gear winch for easy lifting of the loads
- Automatic braking system
- Safety-pins for mechanic locking
- One adjustable leg for levelling
- Ideal for mobile, professional lighting-systems or PA-systems
- Easy handling
- Correspond DIN 15560-27 et DIN EN ISO 12100-2
- Réglable en hauteur

Logistique

EAN / GTIN: 4026397197075
Poids: 23,60 kg
Longueur: 1.83 m
Largeur: 0.24 m
Hauteur: 0.21 m
Article encombrant

Données techniques:

Charge maximale:	80 kg
Charge minimale:	25 kg
Norme:	DIN 15560-27, DIN EN ISO 12100-2
Hauteur:	Maximal : 410 cm via 3 sections Minimal : 180 cm
Système d'enregistrement:	Ø 35 mm
Câble en acier:	Ø 4 mm
Type (trépied en général):	Pied à manivelle/lumière
Dimension de transport:	180 cm x 21 cm x 19 cm

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Surface du stand:	Ø 146 cm
Poids:	21,70 kg
Type:	Winch-driven stand
Construction:	DIN 15560-27, DIN EN ISO 12100-2
Certified by:	CE
Sections:	3
Maximum load:	80 kg
Minimum load:	25 kg
Maximum height:	4.10 m
Minimum height:	1.80 m
Adapter:	D = 30 mm
Base area:	D = 1.46 m
Transport dimensions:	1.80 x 0.21 x 0.19 m

Contenu de la livraison:

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.