ALUTRUSS Tube SINGLELOCK POWER PSP-1500 QUICK-LOCK

Réf. : 60210197

Tube de traverse simple à connecteurs QUICK-LOCK

GTIN: 4026397489699





Description:

SINGLELOCK PSP 1-point truss system
SINGLELOCK PSP is a 1-point truss system made of aluminum. The individual elements are connected via one cone, pivots and pins.

The advantage of the conical connection system is that the cone completely fits into the main chord so that highest load capacity is guaranteed. The Quick-Lock system enables fast, efficient and highly aesthetic assembly when the truss constructions are frequently assembled and dismantled.

The main chord is made of 50 mm aluminum tube with 3 mm wall thickness and offers a good relation between strength and weight.

SINGLELOCK PSP is a stable truss system for higher loads and extended durability. This system is mainly designed for intense use in stage installations, fair installations, event installations but also for permanent installations in discotheques and theatres.

With SINGLELOCK SP, decorative frames with advertising signs, transmission canvas etc. can be realized.

Caractéristiques:

- Tubes en aluminium de haute qualité de 50 mm de diamètre
- Poids réduit
- Pour la décoration ou la construction de cadres pour les films de projection
- Montage facile
- Tube porteur: 50 mm
- Convient pour Singlelock SP 1

Logistique

EAN / GTIN: 4026397489699
Poids: 2,25 kg
Longueur: 1.50 m
Largeur: 0.06 m
Hauteur: 0.06 m
Article encombrant

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

- Chaque couleur RAL disponible sur demande
- Autres dimensions et couleurs disponibles
- Made in Europe
- Pour des domaines d'application tels que: Agencement de salons et magasin; scène; bailleur

Données techniques:

Construction:	Montage facile
Tube porteur:	50 mm x 3 mm
Procédé de soudure:	Impulsion WIG
Matière de soudure:	AlMg 5
Matériau du tube:	EN-AW 6082 T6 (AlSi1Mg)
Matériau:	Aluminium
Couleur:	Couleurs alu; chaque couleur RAL disponible sur demande
Dimension:	Longueur : 150 cm Diamètre : Ø 5 cm
Poids:	2,24 kg

Contenu de la livraison:

1 x traverse
1 x set de connecteurs

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.