

ALUTRUSS QUADLOCK ROAD S6082-1500 4-way Cross Beam

4-point truss system with black structured powder-coating

Réf. : 60306350
GTIN: 4026397731439



Caractéristiques:

- Quadlock 6082
- Alliage solide EN-AW 6082 pour une grande capacité de charge
- Tubes en aluminium de haute qualité de 50 mm de diamètre
- Poids réduit
- Distance entre les centres de trou : 240 mm
- Montage facile
- Tube porteur: 50 mm
- Certifié TÜV Süd
- Made in Europe
- Pour des domaines d'application tels que: Bailleur; Théâtre; Agencement de salons et magasin; clubs/écoles de danse

Logistique

EAN / GTIN: 4026397731439
Poids: 10,50 kg
Longueur: 1.50 m
Largeur: 0.30 m
Hauteur: 0.30 m
Article encombrant

Données techniques:

Construction:	Montage facile
Tube porteur:	50 mm x 2 mm
Procédé de soudure:	Impulsion WIG
Matière de soudure:	AlMg 5
Matériau du tube:	AlMgSi1 T6
Matériau:	Aluminium
Couleur:	9005 Noir, thermolaqué

Entretoise diamètre x épaisseur:	16 x 2 mm
Dimension:	Longueur : 150 cm
	Largeur : 29 cm
	Profondeur : 29 cm
Poids:	9,19 kg

Contenu de la livraison:

1 x set de connecteurs