

## ALUTRUSS QUADLOCK ROAD S6082-2000 4-way Cross Beam

4-point truss system with black structured powder-coating

Réf. : 60306352  
GTIN: 4026397731446



### Caractéristiques:

- Quadlock 6082
- Alliage solide EN-AW 6082 pour une grande capacité de charge
- Tubes en aluminium de haute qualité de 50 mm de diamètre
- Poids réduit
- Distance entre les centres de trou : 240 mm
- Montage facile
- Tube porteur: 50 mm
- Certifié TÜV Süd
- Made in Europe
- Pour des domaines d'application tels que: Bailleur; Théâtre; Agencement de salons et magasin; usage portable

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397731446  
Poids: 13,10 kg  
Longueur: 2.00 m  
Largeur: 0.30 m  
Hauteur: 0.30 m  
Article encombrant

### Données techniques:

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Construction:       | Montage facile            |
| Tube porteur:       | 50 mm x 2 mm              |
| Procédé de soudure: | Impulsion WIG             |
| Matière de soudure: | AlMg 5                    |
| Matériau du tube:   | AlMgSi1 T6                |
| Matériau:           | Aluminium                 |
| Couleur:            | 9005<br>Noir, thermolaqué |

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Entretoise diamètre x épaisseur: | 16 x 2 mm         |
| Dimension:                       | Longueur : 200 cm |
|                                  | Largeur : 29 cm   |
|                                  | Hauteur : 29 cm   |
| Poids:                           | 11,29 kg          |

**Contenu de la livraison:**

1 x set de connecteurs