ALUTRUSS Dessus de lutrin PG-1

Lutrin

Réf. : 60320132

GTIN: 4026397502060

Caractéristiques:

- Système stable pour une conférence réussie, lors de tables rondes, d'événements industriels, de réunions politiques locales, etc.
- Facile à utiliser
- Assemblage simple
- Construction robuste
- Tube porteur: 50 mm
- Made in Europe
- L'article est livré avec prémonté
- Convient pour Quadlock 6082; Towertruss TQTR
- Modèles à disponibles
- Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements

Logistique

EAN / GTIN: 4026397502060

Poids: 5,80 kg

Longueur: 0.51 m

Largeur: 0.51 m

Hauteur: 0.32 m

Données techniques:

Construction:	Assemblage simple
Tube porteur:	50 mm x 2 mm
Procédé de soudure:	Impulsion WIG
Matière de soudure:	AlMg 5
Matériau:	Aluminium
Couleur:	Couleurs alu
Entretoise diamètre x épaisseur:	16 x 2 mm

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Dimension:	Largeur : 50 cm Profondeur : 41 cm Hauteur : 28 cm
Poids:	4,80 kg

Contenu de la livraison:

1 x Pied

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.