



Prix de catalogue: 95.08 €
TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Mode de fonctionnement commutable entre pack gradateur et pack de commutation
- Utilisable dans le mode CH DMX 1
- Commandé via stand-alone; DMX; Télécommande câblée
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Pour des domaines d'application tels que: Agencement de salons et magasin; Théâtre; bailleur; vidéo et photographie
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Montage mural

Logistique

EAN / GTIN: 4026397628173
Poids: 1,71 kg
Longueur: 0.26 m
Largeur: 0.17 m
Hauteur: 0.12 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance de sortie:	Max. 2300 W
Courant de sortie:	Max. 10 A
Branchement électrique:	Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Sortie de courant:	1 x contact de protection (F), version encastrable avec couvercle rabattable
Canaux DMX:	1
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable

Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Commande:	Stand-alone; DMX; Télécommande câblée
Canaux de contrôle:	1
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Couleur:	Noir
Dimension:	Largeur : 18,2 cm Profondeur : 9,2 cm Hauteur : 6,5 cm
Poids:	1,53 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Longueur du câble:	2 m

Contenu de la livraison:

1 x Appareil
1 x Mode d'emploi
1 x télécommande