

EUROLITE Gradateur DMX DPX-1216 MP

Gradateur 12 x 16 A, module facile d'utilisation, deux sorties 16 broches

Réf. : 70064136

GTIN: 4026397521740



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Étage lumineux universel pour une utilisation professionnelle
- Peut être utilisé en monophasé ou en triphasé
- The DMX-starting address can be adjusted on the device for each channel individually
- Possibilité de synchroniser plusieurs appareils via DMX
- Each channel can either be dimmed or switched
- Adjusting the lamp pre-heat for the dimmed channels
- Avec disjoncteur par canal
- Sorties via 2 prises haute charge
- Pour usage professionnel uniquement
- Préprogrammés 12 scenes/chases
- Utilisable dans le mode CH DMX 12
- Commandé via stand-alone; DMX
- (19") 48,3 cm installation en rack 3 HE

Logistique

EAN / GTIN: 4026397521740

Poids: 14,50 kg

Longueur: 0.66 m

Largeur: 0.55 m

Hauteur: 0.23 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	230/380 V CA, 50 Hz
Classe de protection:	SK I
Puissance de sortie:	Max. 44160 W Max. 3680 W
Courant de sortie:	Max. 192 A
Branchement électrique:	Alimentation électrique via borne à visser

	Tramite
Sortie de courant:	2 x 16 multi-broches (F) version encastrable
Fusible sortie réseau par canal:	C 16 A fusible réarmable
Programmes:	Préprogrammés 12 scenes/chases
Canaux DMX:	12
Commande:	Stand-alone; DMX
Canaux de contrôle:	12
Couleur:	Noir
Conception du boîtier:	(19") 48,3 cm installation en rack 3 HE
Dimension:	Largeur : 48,3 cm Profondeur : 55 cm Hauteur : 13,35 cm
Poids:	11,70 kg

Contenu de la livraison:

1 x Appareil
1 x Mode d'emploi