# EUROLITE DMX LED Operator 2 controller

Compact DMX controller for easy application

**Réf. : 70064502**

GTIN: 4026397392289












## L'article n'est plus disponible.

### Description:

The EUROLITE DMX LED Operator 2 is a DMX controller especially designed for the EUROLITE LED-spots and LED-effects with 6 DMX-channels.
This controller features pre-programmed presets and colors, which can easily be displayed by pressing one button. Save your precious time for programming the individual DMX-channels in order to display this color or that color.
Furthermore, you can control one smoke-machine with 2 DMX-channels by pressing a button.

### Caractéristiques:

- 8 control channels only suitable for special LED-spots (RGBA and RGBW)
- Select color mode for choosing single colors
- Internal programs
- Auto mode for running all programs
- Sound-control via built-in microphone
- Pause function
- Blackout function
- Control LEDs display current operating mode
- Program Select-fader for selecting the internal programs
- Speed-fader for adjusting the program-speed
- Strobe-effect with adjustable speed
- Additional fogger button for direct control of a DMX smoke machine (CH-7/8)
- Designed for standing operation, optional installation is customer's choice
- Suitable for 254 mm racks (10") with 4 units
- Power supply via enclosed 12 V DC power unit
- Peut envoyer jusqu'à 8 canaux DMX
- Commandé via DMX; commande de la musique via microphone

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397392289
Poids: 1,34 kg
Longueur: 0.36 m
Largeur: 0.21 m
Hauteur: 0.11 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

- Boîtier du pupitre

## Données techniques:

| | |
|---|---|
| Affectation des broches: | Intérieur + / extérieur - |
| Puissance totale de raccordement: | 4,00 W |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via fiche creuse (M) version encastrable câble d'alimentation et bloc d'alimentation (inclus dans la livraison)<br>Tramite |
| Canaux DMX: | Sortie 8 |
| Commande: | DMX; commande de la musique via microphone |
| Couleur du boîtier: | Noir |
| Couleur: | Noir |
| Conception du boîtier: | Boîtier du pupitre |
| Dimension: | Largeur : 26,5 cm<br>Profondeur : 16,5 cm<br>Hauteur : 5,5 cm |
| Poids: | 1,12 kg |
| Power supply: | 230 V AC, 50 Hz, |
| | via 12 V DC, 300 mA power unit included in the delivery |
| DMX512 output: | 3-pin XLR connector |

## Contenu de la livraison:

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.