

EUROLITE AKKU DMX Operator 30 QuickDMX

Portable, battery-powered DMX controller for 30 channels with QuickDMX transmitter & carrying case

Réf. : 70064524

GTIN: 4026397750935



Description:

The AKKU DMX Operator 30 is a wireless DMX controller with 6 faders and a large OLED display for operating spotlights and other DMX fixtures. It can transmit up to 30 DMX channels distributed over 5 pages to devices equipped with a QuickDMX receiver and offers 8 memory slots for chases, each with 15 cues. Thanks to its rechargeable battery, it can be used as a portable, handheld device. The housing also allows for wall mounting. DMX cable connections can be established using an adapter cable. The AKKU DMX Operator 30 comes with a USB charging adapter and an XLR adapter cable in a sturdy carrying case.

Logistique

EAN / GTIN: 4026397750935

Poids: 0,85 kg

Longueur: 0.23 m

Largeur: 0.18 m

Hauteur: 0.04 m

Caractéristiques:

- Sans fil, flexible et polyvalent
- Émetteur QuickDMX intégré pour un contrôle DMX sans fil
- Programmables 8 scenes/chases avec respectivement 15 cues
- 6 channel faders for adjusting the DMX values in 5 pages
- Fader for master, chase, speed and fade
- Peut envoyer jusqu'à 30 canaux DMX
- Wired DMX possible via included adapter cable
- Écran OLED
- Durée de fonctionnement jusqu'à 9h
- Chargement automatique intégré et affichage de l'état
- Indicateur de charge
- QuickDMX: A une portée de jusqu'à 200m à l'extérieur
- Commandé via DMX; QuickDMX
- Boîtier du pupitre

Données techniques:

Alimentation électrique:	5V CC 1000 mA
Puissance totale de raccordement:	Env. 5 W
Branchement électrique:	Pile/batterie via USB C (W) version encastrable câble d'alimentation pour raccordement au réseau USB A ci-joint Tramite
Type de batterie:	1 x Lithium-Ion 3,6 V, 2600 mAh, 9,36 Wh
Batterie:	Durée de fonctionnement jusqu'à 9h Durée de charge 3,5h via USB
Programmes:	Programmables 8 scenes/chases avec respectivement 15 cues
Canaux DMX:	Sortie 30
Sortie DMX:	1 x USB A (F) version encastrable 1 x RJ-45 (F) version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	DMX; QuickDMX
Portée:	QuickDMX: jusqu'à 200m à l'extérieur
Fréquence porteuse:	2,4 GHz
Modulation:	GFSK
Canaux de contrôle:	30
Faders de canaux:	6
Couleur du boîtier:	Noir mat
Type d'écran:	Écran OLED
Affichage à l'écran:	Indicateur de charge , diagramme à barres
Éléments de commande:	Interrupteur d'alimentation, Menu
État LED:	Power, Lien
Matériau:	Métal, verni; Plastique
Conception du boîtier:	Boîtier du pupitre
Dimension:	Longueur : 14,5 cm Largeur : 13 cm Hauteur : 4 cm
Poids:	0,77 kg

Contenu de la livraison:

- 1 x Contrôleur
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x bloc d'alimentation externe
- 1 x câble adaptateur
- 1 x mallette
- 1 x Câble USB
- 1 x déclaration de conformité