

EUROLITE Contrôleur DMX Scan Control 192 MK2

Console pour 12 appareils ayant jusqu'à 16 canaux DMX, joystick

Réf. : 70064526

GTIN: 4026397611052



Caractéristiques:

- Pupitre de commande d'éclairage DMX pour les dispositifs d'effets lumineux DMX tels que les Moving-Head, les scanners et les projecteurs LED
- Port USB pour l'enregistrement des données des spectacles de lumière
- Possibilité de lecture Chase manuelle, programmée ou en fonction de la musique
- Transition entre les scènes réglable de 0 à 30 s
- Fonction de copie pour les scènes et les banques
- 2 niveaux d'appareils DMX contrôlables
- 8 faders de canaux DMX
- 1 joystick pour le réglage précis du panoramique/inclinaison
- Button for fine tuning of pan/tilt
- Fonction black-out
- MIDI control for banks, chases and blackout
- Peut envoyer jusqu'à 192 canaux DMX
- (19") 48,3 cm installation en rack 3 HE
- Programmables 6 scenes/chases avec respectivement max. 240 cues
- Commandé via DMX; commande de la musique via microphone; commande de la musique via RCA (F) version encastrable; MIDI via DIN (F) 5 broches version encastrable
- Firmware pouvant être mis à jour
- Boîtier du pupitre

Logistique

EAN / GTIN: 4026397611052

Poids: 2,70 kg

Longueur: 0.58 m

Largeur: 0.17 m

Hauteur: 0.13 m

Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz
9V CC 800 mA

Affectation des broches:	Intérieur + / extérieur -
Puissance totale de raccordement:	10 W
Classe de protection:	SK III
Branchement électrique:	Alimentation électrique via fiche creuse (M) version encastrable câble d'alimentation et bloc d'alimentation (inclus dans la livraison) Tramite
Programmes:	Programmables 6 scenes/chases avec respectivement max. 240 cues
Canaux DMX:	Sortie 192
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Commande:	DMX; commande de la musique via microphone; commande de la musique via RCA (F) version encastrable; MIDI via DIN (F) 5 broches version encastrable
Couleur du boîtier:	Noir
Appareils de stockage appropriés:	Appareils USB (FAT 32)
Port USB:	Type A
Couleur:	Noir
PC connect:	, Firmware pouvant être mis à jour
Profondeur de pose:	170 mm
Conception du boîtier:	(19") 48,3 cm installation en rack 3 HE Boîtier du pupitre
Dimension:	Largeur : 48,3 cm Profondeur : 13 cm Hauteur : 8,9 cm
Poids:	2,30 kg

Contenu de la livraison:

1 x Contrôleur
1 x Mode d'emploi
1 x bloc d'alimentation externe