

EUROLITE Répartiteur DMX Power 4 x 4 5 pôles XLR

Alimentation compatible RDM et répartiteur DMX 1 in/4 out pour montage en rack

Réf. : 70064807

GTIN: 4026397688856



Prix de catalogue: 172.55 €

TVA 19% incl.

Description:

The 4-fold splitter is designed for reliable distribution of DMX512 signals and operation voltage (max. 16 A). The unit features one DMX input and four DMX outputs with status indicators as well as a feed-through terminal for connection to an additional splitter. The mains connectors are designed as P-Con sockets. The splitter supports RDM for bidirectional communication over the DMX line and is suitable for mounting in an equipment rack.

Logistique

EAN / GTIN: 4026397688856
Poids: 2,70 kg
Longueur: 0.52 m
Largeur: 0.23 m
Hauteur: 0.10 m

Caractéristiques:

- 1 entrée P-Con vers 4 sorties, max. 16 A
- 1 entrée DMX vers 4 sorties
- 1 sortie DMX en boucle
- Mode filtre RDM commutable
- Résistance terminale commutable
- Entrée et sortie séparées galvaniquement
- (19") 48,3 cm installation en rack 1 HE
- Chaque sortie DMX avec pilote indépendant et affichage de l'état
- Commandé via RDM

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	5 W
Courant de sortie:	Max. 4 x 4 A par canal

Branchement électrique:	Via P-Con (bleu), version encastrable Tramite
Sortie de courant:	4 x P-Con (gris), version encastrable
Entrée DMX:	1 x XLR (F) 5 broches
Sortie DMX:	4 x XLR (F) 5 broches avec pilote indépendant et affichage de l'état
Commande:	RDM
Conception du boîtier:	(19") 48,3 cm installation en rack 1 HE
Dimension:	Largeur : 48,3 cm Profondeur : 13,8 cm Hauteur : 4,3 cm
Poids:	2,34 kg

Contenu de la livraison:

1 x Appareil
1 x Mode d'emploi
1 x Câble secteur/câble d'alimentation