

EUROLITE Répartiteur Split 8X DMX

Répartiteur à 8 sorties isolées par galvanisation, 3/5 broches et connecteurs XLR QuickDMX

Réf. : 70064825  
GTIN: 4026397528008



Caractéristiques:

- Répartiteur DMX pour la répartition d'un signal d'entrée DMX sur 8 sorties DMX
- Entrée et sortie respectivement XLR 3 pôles et 5 pôles
- Entrée et sortie séparées galvaniquement
- Entrée et sorties avec disjoncteur interne de 500 mA
- Résistance terminale commutable
- (19") 48,3 cm installation en rack 1 HE
- Chaque sortie DMX avec pilote indépendant et affichage de l'état
- Commandé via DMX; QuickDMX via XLR (M) 5 broches version encastrée (facultatif)

Logistique

EAN / GTIN: 4026397528008  
Poids: 2,57 kg  
Longueur: 0.53 m  
Largeur: 0.17 m  
Hauteur: 0.11 m

Données techniques:

|                                   |                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:          | 100-240 V CA, 50/60 Hz                                                                                                                                                  |
| Puissance totale de raccordement: | 5 W                                                                                                                                                                     |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via appareils froids (M)<br>version encastrable câble d'alimentation à prise<br>contact de protection (inclus dans la livraison)<br><br>Tramite |
| Entrée DMX:                       | 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable<br>1 x XLR (M) 5 broches version encastrée                                                                                    |
| Sortie DMX:                       | 8 x XLR (F) 3 broches version encastrable<br>isolation galvanique avec pilote indépendant et<br>affichage de l'état                                                     |

8 x XLR (F) 5 broches version encastrée isolation galvanique avec pilote indépendant et affichage de l'état

1 x XLR (F) 5 broches version encastrée Bypass

1 x XLR (F) 3 broches version encastrable Bypass

|                        |                                                                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Commande:              | DMX; QuickDMX via XLR (M) 5 broches version encastrée (facultatif)            |
| Éléments de commande:  | Pontage/commutateur de résistance de terminaison, Interrupteur d'alimentation |
| Conception du boîtier: | (19") 48,3 cm installation en rack 1 HE                                       |
| Dimension:             | Largeur : 48,3 cm<br>Profondeur : 14,5 cm<br>Hauteur : 4,45 cm                |
| Poids:                 | 2,22 kg                                                                       |

### Contenu de la livraison:

1 x Appareil  
1 x Mode d'emploi  
1 x Câble secteur/câble d'alimentation